

苏博电气介电常数及介质损耗测试仪

产品名称	苏博电气介电常数及介质损耗测试仪
公司名称	扬州市苏博电气有限公司
价格	8.00/台
规格参数	品牌:苏博电气 型号:SBJDCS-A 产品用途:绝缘材料介电常数及介质损耗测试
公司地址	暂无
联系电话	86-051488775619 13852763098

产品详情

品牌	苏博电气	型号	SBJDCS-A
产品用途	绝缘材料介电常数及介质损耗测试 sbjdcs-a介电常数及介质损耗测试仪		

仪器介绍

sbjdcs-a介电常数及介质损耗测试仪是根据gb/t 1409《测量电气绝缘材料在工频、音频、高频（包括米波波长在内）下电容率和介质损耗因数的试验方法》（等效采用iec 60250）设计和制造的，并符合jb 7770等试验方法。它适用于在高频（1mhz）下绝缘材料的测试。

技术参数

1 q值测量范围：5 ~ 999

q值量程分档：30、100、300、999、自动换挡或手动换挡

误差：25khz ~ 10mhz 5% ± 满度值的2%

10mhz ~ 50mhz 7% ± 满度值的2%

2 电感测量范围：0.1 μh ~ 1h 分七个量程

3 电容测量范围：1pf ~ 460pf

主电容调节范围：40pf ~ 500 pf

准确度：150pf以下 ± 1.5 pf

150pf以上 $\pm 1\%$

微调电容调节范围：-3pf ~ 0pf ~ +3pf

准确度： ± 0.2 pf

4 频率覆盖范围：25 khz ~ 50mhz 分七段

指示误差： $2 \times 10^{-4} \pm 2$ 个字

5 电源：220v ± 22 v 50hz ± 2.5 hz 25w

6 环境温度：(0 ~ +40)

7 相对湿度：rh<80%

8 外形尺寸：380mm \times 132mm \times 280mm

9 重量：约7kg