

# 大型养猪场用大功率空调降温冷风机效果

产品名称	大型养猪场用大功率空调降温冷风机效果
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

### 安装说明

：底出风机组挂墙式说明

水帘冷风机底出风技术要求：

- 1、三角支架焊接和安装要牢固；
- 2、检修平台必须能支撑机组和维修人员的重量；
- 3、主机安装必须水平；
- 4、主机法兰与送风弯管的截面必须平齐；
- 5、所有外墙风管都要作好防水处理；
- 6、主机接线盒必须靠寺安装，便于维修；
- 7、风管弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。

第二：顶出风机组挂墙式安装说明

水帘冷风机顶出风技术要求：

- 1、 支架焊接和安装要牢固；
- 2、 平台必须能支撑机组和维修人员的重量；
- 3、 安装必须水平；
- 4、 法兰与送风弯管的截面必须平齐；
- 5、 外墙风管都要作好防水处理；
- 6、 接线盒必须靠寺安装，便于维修；
- 7、 弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。

### 第三：锌铁瓦屋顶安装说明

锌铁瓦屋顶安装说明技术要求：

- 1、 屋架要有足够的强度承受机组和维修人员的重量；
- 2、 屋顶开口尺寸应不大于风管安装尺寸20mm；
- 3、 安装必须水平；
- 4、 主机法兰与送风弯管的截面必须平齐；
- 5、 所有锌铁瓦风管都要作好防水处理；
- 6、 四角必须加支撑架。

### 第四：水泥屋顶安装说明

## 水泥屋顶安装说明技术要求：

- 1、采用40\*40\*4角铁架与钢筋混凝土螺栓连接固定；
- 2、屋架要有足够的强度承受机组和水帘冷风机维修人员的重量；
- 3、屋顶的开口尺寸应不大于风管安装尺寸20mm；
- 4、安装必须水平；
- 5、主机的法兰与送风弯管的截面必须平齐；
- 6、所有屋顶风管都要作好防水处理；
- 7、四角必须加支撑架。

## 送风弯管规格说明

- 1、为保证送风阻力小，从主机接出的风管曲率半径应为管径的2倍。在1500\*1500的板上开料。其它室内弯头的曲率半径同样为管径的2倍。彼此才能达到佳的送风效果。
- 2、除了按一般安装工艺接室外风采用消音棉消音安装外，遵从风力集中在风管3米处左右，风力、风压形成急流不断冲激风管，碰撞产生噪音的原现，在接室内风管前2-3米均匀使用消音措施，即采用消音棉或防火海棉粘贴在风管内径，大大加强了消音的面积，减少风压冲激风管的原动力。

## 底架及防震说明

防震安装方式：

- 1、 塑胶底盘采用防震脚方式防震，在角铁上下端各有一颗M10螺母可调节机器水平。
- 2、 防震脚中心距890\*890必须准确，以防底盘长时间运行变形。

冷风机产生一些异味,吹出来的风不在是那么新鲜了,这是为什么呢?有什么办法可解决呢?

主要因素是因为冷风机没有定期去清洗,第二由于水质发生变质.因为长时间使用冷风机时，灰尘积到滤网上面，对此冷风机就会散发出一种异味.

- 1.当冷风机使用一段时间后,里面的滤网和铜片就会堆积灰尘,当灰尘太多了就会产生怪味,严重影响到空气的质量，影响到风量.
- 2、 因为冷风机在制冷了以后，经常里面会有一些潮气，所以要把冷风机关了以后，那没有干燥防霉功能的冷风机就是马上停下来，这样里面的潮气就会一直都在里面，时间久了，就会有霉菌和霉味生成了.