

## 邯郸地热安装流程是怎么样的

产品名称	邯郸地热安装流程是怎么样的
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

### 产品详情

有人认为地暖盘管铺设得越密集，室内温度越高。认为地暖盘管铺设得越稀疏越好，不影响地面材料，也能减少初期安装费用。

其实，地暖盘管的铺设有一定的标准，常见的铺设间隔为15和20，靠窗户热损失大的地方铺设15的间隔，靠内壁热损失小的地方铺设20的间隔该外地供暖盘管应根据施工标准、区位、房屋走向、建筑保温、室内温度需求等因素，设计出佳的地板供暖盘管间距。

当地供暖盘管铺设过于密集，增加了盘管的弯道宽度，也增加了供暖水循环的阻力，增加了施工难度，进而导致地面局部过热，房间温差过大，同时供暖循环回路也增加，**地热安装成本**增加，导致当地供暖盘管铺设松散。

地暖的本质是低温辐射供暖，热水在地板上循环，将热量带到室内散热，返回热源再加热，循环反复达到房间舒适温度，但地暖供水温度在50至60之间，供水温度不宜过高，也不宜过低。

当地采暖供水温度超高温时，[地热系统安装](#)内部水压增大，严重影响采暖设备使用寿命，房间温度过高，引起身体不适，过高的水温会带来较多水垢，增加散热阻力，腐蚀采暖设备组件；供水温度超低温时，采暖水携带的热量不能迅速达到房间的温度需求，导致房间温度长时间不热，采暖加热时间也长，采暖成本高

。