

水基多效修饰乳灌装封尾机 运行稳定的灌装机流水线 来电咨询

产品名称	水基多效修饰乳灌装封尾机 运行稳定的灌装机流水线 来电咨询
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	200000.00/台
规格参数	品牌:中环机械 自动化程度:全自动 产地:温州
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHF-100YC每分钟60支水基多效修饰乳灌装封尾机

水基多效修饰乳如同涂抹保湿精华般，带来滋润感受，呈现牛奶光泽肌肤的多效底霜。产品越涂抹越能打造出娇艳的牛奶般肌底，兰芝水基多效修饰乳。使用兰芝水基多效修饰乳，仿佛涂抹了充满水分的精华露般，可呈现牛奶般的肌肤。水基质地，光洁自然地包裹肌肤，仅使用一款产品，也能呈现娇艳的牛奶般肌肤，一次性赋予防晒霜、彩妆底妆、妆前乳功效的多效霜。

产品特点：

传动部分封闭在平台以下，安全可靠，无污染

灌装封尾部分安装在平台以上半封闭无静电外框可视罩内，易观察、易操作、易保养

PLC+触摸屏控制，人机对话彩色图文界面

管仓配以可调速（也可调整摆动角度）整列机械手、控管器及真空发生器等使软管供应准确并稳定

上管扶手在真空作用下，转动约90°，软管被压入上管工作站弹性管杯内

光电对标工作站，用高精度色标检测器、步进电机等控制软管图案在正确位置

充填喷嘴根据充填物料的特性及数量决定其规格，可以提供的喷嘴形式有吹断式、切断式及吹切综合式

无管不充填

封尾采用热空气发生器管尾内壁加热并外置紧贴软管外壁的冷却水套进行降温，确保管尾内部封合严密，外表文字清晰、美观

压合成型打印字码工位，机械手自动压封同时将字码打印在工艺要求的位置上

剪切整形机械手剪切软管部成直型或异型尾

计数及定量停机

技术参数：

生产能力：30-80支/min

充填容量：5-400ml/支

充填误差： $\pm 1\%$

适用软管直径：10-50mm

主电机功率：1.1kw

适用软管长度：50-200mm(带盖长度)

工作气压：0.5-0.6MPa

排气量：不大于600L/min

重量：1200kg

外型尺寸：1950 × 750 × 1850