

# 化工行业用转轮除湿机 鑫净

产品名称	化工行业用转轮除湿机 鑫净
公司名称	常州鑫辉净化除湿空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鑫净 水箱:固定式 控制方式:电子型
公司地址	中国 江苏 常州市武进区 常州郑陆镇和平工业园
联系电话	86-051988966377 13812283298

## 产品详情

品牌	鑫净	水箱	固定式
控制方式	电子型	适用范围	化工
作用类型	转轮式	型号	XH-250-3000
除湿量	3-300kg	电脑自动除霜	是
水满防溢停机	是	适用温度/湿度范围	25%
水箱容量	2		

### 组装机转轮除湿机xh- d参考参数

型号项目	总除湿量	处理风量	再生方式 (电)	冷负荷	冷水温度	冷水量
	kg/h	m3/h	kw	kw		t/h
xh-250	6 ~ 13	300 ~ 1200	10	22 ~ 41	7	4 ~ 8
xh-350	11 ~ 18	600 ~ 2600	25	23 ~ 53	7	5 ~ 10
xh-450	18 ~ 31	1200 ~ 5100	30	44 ~ 85	7	7 ~ 15
xh-550	31 ~ 58	2200-6000	35	40 ~ 125	7	8 ~ 25
xh-770	51 ~ 135	5000-8500	65	49 ~ 1240	7	10 ~ 27
xh-950	70 ~ 220	7000 ~ 13000	75	78 ~ 195	7	14 ~ 36
xh-1200	145 ~ 410	9000 ~ 25000	120	140 ~ 430	7	26 ~ 70

注：1、转轮表面风速：1.5 ~ 5m/s设计。

2、总除湿量的处理空气按外气条件、温度38、相对湿度70%、绝对含湿量33g/kg干空气的测试值。

3、外气新风按处理风量的10% ~ 35%设计计算。4、再生方式\*可选用电、蒸汽、天然气。

5、zhs-770 ~ zhs-1200转轮除湿机功率不含除湿风机的功率，电源：三相380v50hz。

6、可根据用户的实际情况定作机组的外形尺寸。

7、由于技术的不断更新，所有技术参数以现有设计的技术参数为准、恕不另行通知。

化工行业用除湿机全新风