

胶囊干燥用转轮除湿机XH-250-1500

产品名称	胶囊干燥用转轮除湿机XH-250-1500
公司名称	常州鑫辉净化除湿空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鑫净 水箱:固定式 控制方式:电子型
公司地址	中国 江苏 常州市武进区 常州郑陆镇和平工业园
联系电话	86-051988966377 13812283298

产品详情

品牌	鑫净	水箱	固定式
控制方式	电子型	适用范围	工业
作用类型	转轮式	型号	XH-350-1500
除湿量	3-200kg	适用温度/湿度范围	25%
水箱容量	5		

www.xh-cz.com

xh/ d/q转轮除湿机的参考参数

型号	除湿量 kg/h	处理风量 m3/h	空气助力 pa	再生方式	电源 v
xh-250	4	250-500	200	电加热	380
xh-350	6.5	550-1200	270	电/蒸汽	380
xh450	11.5	1200-2200	250	电/蒸汽	380
xh-550	14.30	2500-3500	300	电/蒸汽	380
xh-770	18.6	3500-6500	390	电/蒸汽	380
xh-950	25	1500-11000	360	电/蒸汽	380
xh-1200	30.3	11000-18000	480	电/蒸汽	380

注：1、除湿量的处理空气进口温度27℃，相对湿度60%，再生温度120℃。

2、蒸汽压力0.3-0.5kg/cm2.

3、xh-770以上的除湿机不包括处理风机。

4、由于技术不断更新，本技术参数和规格以更改后的为准，恕吧另行通知。