

全自动化妆品封尾机厂 眼霜软管灌装封尾机 温州中环制造

产品名称	全自动化妆品封尾机厂 眼霜软管灌装封尾机 温州中环制造
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	200000.00/台
规格参数	品牌:中环机械 适用领域:护肤品, 化妆品 生产能力:60 ~ 80支/min
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHF-100YC全自动保湿眼霜软管灌装封尾机

适用物料介绍：水润保湿眼霜：

- 1挪威峡湾纯净水源：挪威峡湾冰川水源，被包裹于雅姿水润保湿微脂囊中，即刻水润焕现。
- 2角鲨烷+透明质酸钠+神经酰胺补水舒缓，降低眼部刺激，缓解眼部压力，焕现活力。
- 3亚麻仁与甘草萃取物有效舒缓肌肤，抵抗眼部压力。
- 4积雪草与苦橙提取物强化眼部肌肤，抵御环境伤害。

工作流程：管仓（软管容器） 自动上管 识标定位 软管内部清洗（选项） 充填 尾部热熔 压合封尾、打字码 软管定位 剪切 成品排出。

主要特点:ZHF-100YC全自动软管灌装封尾机主机采用变频调速。瑞士热风发生器，为软管尾部热熔确保稳定的热源。环形加热器,对软管尾部内壁加热，外置环形冷却水套对外壁降温,使尾部受热均匀.实现内壁封合严密，外表字纹清晰美观.色标定位,选用德国光电识标器，同时配以高精度驱动器及步进电机(很高的对标要求配置伺服电机),保证图文位置正确。

适用范围：用于医药（冻疮膏）、食品（芥末酱）、化妆品（精华素）、护肤品（护手霜）、日用化工（润滑剂）等行业的包装生产线需要。

技术参数：

封尾加热方式：内加热

主电机功率：1.5KW

热封功率：3KW

工作气压：0.6MPa

外形尺寸：2270 × 960 × 2100 (mm)

重量：1250kg

生产能力：60 ~ 80支/min

灌装量：2 ~ 250ml

软管直径：10-55mm

软管长度：50-220mm

灌装精度： ± 0.5%