

# 普天特发ODF单元箱12芯24芯48芯72芯96芯

产品名称	普天特发ODF单元箱12芯24芯48芯72芯96芯
公司名称	宁波特汇通信技术有限公司
价格	95.00/台
规格参数	品牌:普天特发 型号:GPX19D系列 OEM:提供
公司地址	慈溪市观海卫镇康庄大道四幢3号
联系电话	0574-63609651 13867846801

## 产品详情

ODF光纤配线架|ODF光纤配线箱|ODU光纤熔配单元|ODF熔配子框|ODF单元体』ODF箱|ODF子框|ODF单元箱|ODF配线箱|ODF光纤配线架|ODU光纤配线子框|ODF光纤熔配一体化机箱|19英寸光纤配线单元格子(Fiber Optic Distribution frame)ODF配线架，12芯

(ODF配线容量：12芯、24芯、48芯、72芯、96芯、144芯ODF单元箱，尾纤型号：FC、SC、ST、LC，尾纤级别：PC网络级、UPC电信级、APC广电级生产基地！！！)

(ODF配线容量：12口、24口、48口、72口、96口、144口ODF单元箱，尾纤型号：FC、SC、ST、LC，尾纤型号：PC网络级、UPC电信级、APC广电级生产基地！！！)

ODF光纤配线架是一种高密度、大容量、全正面化操作的光纤配线架，它特别适用于光纤接入网中局端和光分支点采用。可适用于FC、SC适配器和带状、非带状光缆。特点：优质冷轧钢板架体，整体静电环氧喷涂，气派美观；19英寸标准机架；采用正面进缆，全正面化操作；安装灵活，可以靠墙或背靠背安装，可大规模并架；模块化结构，可调节熔接、配线单元组合；适用于带状和非带状光缆；卡接式安装FC、SC适配器；适配器与接续单元正面呈30°斜角，既保证了跳纤的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼；可靠的光缆开剥、保护、固定、接地装置；确保光纤在任何位置的弯曲曲率半径大于40mm；采用多组过纤单元，实现跳纤管理的科学化；通过各种单元的简单调整，可实现上进缆或下进缆；各种熔接、配线标示，方便做熔接和配线记录。

## 产品特点：

19"标准安装界面；

优质冷轧钢板双层结构，稳固可靠；表面涂静电喷塑，防腐耐磨；

双向叠层旋转式光纤配线盘，操作灵便安全，并可实现跳线收容；

后置翻转式熔接单元，成熟的翻转限位结构，使集中光纤熔接更可靠；

巧妙的工字型光纤软管走线槽，既使走纤规整，又增强了箱体的刚性；

可拆卸式适配器安装板适合安装FC、SC、ST、LC等型光纤适配器；

配置不同的熔接盘可满足束状和带状光纤熔接盘留；

标识清晰；