

单门树脂光刻胶低温保存箱单门光刻胶冷藏柜

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 单门树脂光刻胶低温保存箱单门光刻胶冷藏柜 |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司 |
| 价格 | 66700.00/台 |
| 规格参数 | 容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502 |
| 联系电话 | 13811305852 13910804759 |

产品详情

福意联公司-我们的宗旨是向用户提供的产品和服务，产品是企业的生命与未来，用户满意是我们良好的主题。我们在国内大部分省市自治区建立了的销售网络，公司设有市场信息技术部，以快捷方便的互联网为广大用户及时提供售。

公司介绍 北京福意联自成立以来，一直保持着快速、协调、健康的发展，不仅体现速度，还体现益，地实现了规模与速度、规模与、眼前和长远相结合的协调发展。北京福意联销售团队集聚了一大批朝气蓬勃、充满干劲的精英人才，凭借着行业的积累，正致力于更广泛的市场开拓，以的度和竞争力，让更多的客户了解零度，信任零度。北京福意联公司努力建立集技术、产品选配、培训及服务为一体的服务。我们将着力员工的素质，打造的团队，坚持诚信为本、客户至上的理念，想客户之想、急客户之急，客户的满意度。

您的需求，您的建议，您的感受，请在这里留下，我们会认真回复您的每一个留言（请call打给我哦有活动优惠）

【型 号】FYL-YS-128L 【有效总容积】88L 【冷冻室面积】88L 【额定电压】220V

【额定】50HZ 【额定输入功率】110W 【额定电流】0.70A

【箱体尺寸】（W×D×H）545×570×850（mm） 【耗电量】0.56kwh/24h

【噪声（声功计）】 39dB（A） 【箱内温度可调范围】-30 —10 【防触电类型保护】I

【制冷剂/用量】R600a/47g 【净 重】30kg 【毛 重】32kg 二、【结构特点】

- 1、微电脑控温，-30 ~10 范围内任意设定，控温**；
- 2、制冷，整机运行耗电低，制冷速度快，**；
- 3、温度等信息高亮数码显示，可随时观察运行情况；
- 4、按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；
- 5、采用压缩机，性能，****，无氟制冷剂，安全；

- 6、立式设计，内部设置抽屉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间；
- 7、超大容量设计，小，有效节省实验室空间；
- 8、箱体外壳采用上等钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁；
- 9、高密保温层，保温效果好，**；
- 10、独特内外气压平衡孔设计，方便冰箱门体开启；
- 11、安全门锁设计，防止随意开启；
- 12、加厚发泡门设计，有效隔热；

公司拥有技术人才，完善的设备，有的原材料供应商和充分的货源，为公司的长远发展提供了有利的保障，公司为医用、实验室，科研，，化工，电子等行业提供各种恒温冷藏设备。福意联以合理的价格、的服务态度、熟练的保障对您提供服务。福意列产品参数：产品参数规格：（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×470×843mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×545×833mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1805mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1265×680×1823mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1265×680×2115mm

北京福意联自成立以来，一直保持着快速、协调、健康的发展，不仅体现速度，还体现益，地实现了规模与速度、规模与、眼前和长远相结合的协调发展。北京福意联销售团队集聚了一大批朝气蓬勃、充满干劲的精英人才，凭借着行业的积累，正致力于更广泛的市场开拓，以的度和竞争力，让更多的客户了解零度，信任零度。福我们本着以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品”的原则向您郑重承诺：

- 一、产品承诺：1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。
- 二、产品价格承诺：1、为了保产品的可靠性和性，的选材和配件均选用。2、在同等竞争条件下，我公司在不以产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。
- 三、交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别安装，力争用户需求。

并组建了一支、技术、仪器操作人员组成的队伍，长期为客户解决实验中遇到的疑难问题，为各行业提供了大量的产品和服务。致力于恒温设备提供的信息服务和沟通平台。多年来以优良的产品，的服务，良好的信誉赢得客户的信赖，建立了良好的关系。