

玻璃鳞片胶泥防腐涂料施工安全措施

产品名称	玻璃鳞片胶泥防腐涂料施工安全措施
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

这一涂料的防腐性能特别的好，因此它的适用范围也在不断地扩大，现在已经运用到了一些管道以及轮船上。在施工的过程中要将它均匀的抹在物体上，所有需要用到的工具不能与水发生接触，否则会影响涂料在物体上的附着程度，容易脱落下来。当天气特别炎热的时候，使用的刮板要用稀料清洗一次。在使用的过程中要记得保持通风，保证被涂物体表面干燥，温度也要控制在5~30摄氏度之间。它的使用方法非常简单，不需要专门的学习，便于职工们上手。

- 1、耐高温：250℃。
- 2、耐稀酸（硝酸、盐酸）5%浓度、80℃ 温度：12天无变化；耐30%：80℃ 15天无变化，常温30天无变化。
- 3、耐水性：常温浸泡90天无变化。
- 4、耐剥离性：（急冷急热250℃ /水冷反复循环）50次无变化。
- 5、抗老化指标：耐湿热试验500h无变化。
- 6、长使用年限：13年。