

CA6161C 1500出口车床

产品名称	CA6161C 1500出口车床
公司名称	沈阳一机机床销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沈一机 型号:CA6161C1500 加工精度:普通精度
公司地址	沈阳市于洪区渤海路26-16号
联系电话	024-25341000 13604075875

产品详情

品牌	沈一机	型号	CA6161C 1500
加工精度	普通精度	动力类型	电动
车床大小	中小型	自动化程度	普通
类型	普通车床	重量	2437 (kg)
主电机功率	7.5 (kw)	外形尺寸	3168*1130*1370 (mm)
最大加工直径	610 (mm)	最大加工长度	1500 (mm)
最大回转直径	610 (mm)	主轴通孔直径	104 (mm)
用途	金属加工	安装形式	落地式
布局形式	卧式	加工对象	普通车床
适用行业	其他	控制形式	人工

型号	—	ca6161a
床身上最大回转直径	mm	610
刀架上回转直径	mm	370
最大工件长度	mm	1000
最大车削长度	mm	900
主轴中心至床身平面导轨距离	mm	305
主轴通孔直径	mm	104
主轴孔前端锥度	—	莫氏圆锥6号
主轴转数级数	正转	—
	反转	24
		12
床身导轨宽度	mm	400
床身导轨硬度	rc	52
主轴转速范围	正转	r/min
		50hz : 11-1600
		60hz : 12-1680
	反转	50hz : 14-1580
		60hz : 16.8-1896
纵向进给范围 (64种)	标准进给	mm/r
		0.08-1.59

	小进给		0.028-0.054
	加大进给		1.71-6.33
横向进给范围 (64种)	标准进给	mm/r	0.04-0.79
	小进给		0.014-0.027
	加大进给		0.86-3.16
刀架纵/横向的快移速度	m/min	纵向: 4 横向: 2	
加工公制螺纹范围 (44种)	mm	1-192	
加工英制螺纹范围 (26种)	牙/寸	2-24	
加工模数螺纹范围 (39种)	mm	0.25-48	
加工径节螺纹范围 (38种)	dp	1-	