

## pe聚乙烯闭孔泡沫板 南平水利工程泡沫板 高温不流淌

产品名称	pe聚乙烯闭孔泡沫板 南平水利工程泡沫板 高温不流淌
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

开孔发泡材料（也称连孔）开孔发泡材料泡孔与泡孔之间互相连通，或完全连通，单维或三维都能通过气体或，泡孔径为0.5~3mm不等。开孔发泡材料因其特殊的结构，具有一下特性：1、youyue的压缩性：只要低应力就可以压缩，回弹力小，且易回复。

高密度聚闭孔泡沫板是一种具有的气泡结构的新型防水材料,外观结构为微小泡沫颗粒组成。发泡的生产工艺：两种不同的聚原料放入模具，一种为粉状聚，而另一种为混有发泡剂的小球状聚。粉状聚的熔点比发泡剂分解温度低，且颗粒尺寸大小也不同，用来成型塑件的外表层。

按发泡倍率聚闭孔泡沫板分L-1100型（也叫做L-1400型）和L-600型两个品种按承压大小可分为中压聚闭孔泡沫板（L-1100型）和高压聚泡沫塑料板（L-600）其中L-1100型聚闭孔泡沫板（也叫做L-1400型）适合于做普通水渠水聚闭孔泡沫板池的水泥缝填缝板L-600型因。

L-1100型聚闭孔泡沫板产品的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涌洞、水电站、桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。产品特点：1、L-1100型聚闭孔泡沫板具有容重轻，伸缩强度大，不吸水（替代的三油四毡、沥青木杉板等材料）。

耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~ -45 不流淌，不变形、不脆裂，使用寿命长。 表有细腻泡孔结构，配合双组份聚硫密封胶使用与水泥贴合物可牢固紧密融为一体，自然适应收缩变化而变化，增强伸缩止水效果。

