

聚乙烯闭孔泡沫板 海北机场跑道用泡沫板 放心使用

产品名称	聚乙烯闭孔泡沫板 海北机场跑道用泡沫板 放心使用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

1、混凝土公路伸缩缝之接缝板；2、道桥接缝止水板；3、水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；4、水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；5、建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；6、生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；7、跑道之接缝板；8、港口、码头、混凝土之接缝板；9、水洞、混凝。

聚闭孔泡沫板安装的，主要的有下面这八点的：1、把锚柱安装在聚闭孔泡沫板底板四角。2、浇注聚闭孔泡沫板支墩，留出顶端一段高度，留出高度要比聚闭孔泡沫板的锚柱大些。3、把聚闭孔泡沫板吊到垫石上方，校正平面位置和高度。

聚泡沫板密度：聚泡沫板通过控制发泡剂比例，成核剂尺寸，模具压力，螺杆温度，采用真空发泡技术等，可制得不同密度的挤塑板。聚泡沫板密度是25-50公斤每立方米。市场上出售的橡塑材料多是闭孔发泡产品，与之相对应的就是开孔发泡材料，那么两种结构有何不同之处呢。

高压聚闭孔泡沫板的特点闭孔泡沫板又叫聚闭孔泡沫板，可用于混凝土伸缩缝止水接缝、地下通道混凝土止水接缝、桥梁、地下通道伸缩缝止水接缝。高压聚闭孔泡沫板高压聚闭孔泡沫板有哪些特点。1、保温隔热，PEF具有微细的气泡结构，空气对流小、导热系数低。

耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~ -45 不流淌，不变形、不脆裂，使用寿命长。 表有细腻泡孔结构，配合双组份聚硫密封胶使用与水泥贴合物可牢固紧密融为一体，自然适应收缩变化而变化，增强膨胀止水效果。

