

供应畜牧养殖场铁板饲料塔及料线

产品名称	供应畜牧养殖场铁板饲料塔及料线
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	5800.00/套
规格参数	品牌:百牧 型号:3-30 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

现阶段，养猪厂中采用的料塔由镀锌钢板或玻纤弹性体材料做成，夏天精饲料塔内的环境温度很有可能做到60°C乃至更高一些，而且饲料中维他命的品质遭受较大危害。除此之外，夏天白天和晚上中间的比较大大温度差会致使造成水珠并造成精饲料黄曲霉菌。

下雨天原材料塔内的渗漏：

料塔连接处的紧固螺栓未密封性好，或密封胶的品质未达到标准。下完雨后，入料塔内会出现渗水的征兆。假如塔内的水含量高，则入料侧重于黏附以内内壁，随后结团和长霉。

处理办法：

一些养猪厂在精饲料塔的外界涂热反射建筑涂料以减少塔里的环境温度，但无法处理下雨天渗水的难题。如今，很多养猪厂在精饲料塔上边修建一个喷撒有热反射建筑涂料的铁棚，能够高效地将精饲料塔与阳光直射的紫外光防护起来，合理阻拦精饲料营养物质恶变，还能够避免降水进到塔并造成精饲料长霉。

镀锌板料塔宜组装在高于路面100mm左右的混凝土基础上,离心水泵、离心风机应按要求另作混凝土基础。与此同时,镀锌板料塔运送组装时需要注意维护,不可碰损人体及构件。本设施底端蓄水池有水位标识,使用时尽量按液位仪标识引入吸收液。应用情况下需要注意填补吸收液。应用时要先开循环泵2~3min,再开风机,关机时,应先断风机1~2分钟后,再停循环泵。应依据使用情况定期维护塔底端蓄水池内液态酸碱性浓度值及排排气口净化气体水平,超过标准时,应拆换底端蓄水池里的吸收液。

镀锌板料塔的特点有哪些：

1. 镀锌板料塔底端布氏漏斗样子设计方案，为精饲料运输提供条件。

2. 一般大家所采用的镀锌板料塔仓壁用有张力的不锈钢板材做成，且通过电镀工艺涂层处理，坚固耐用。

3. 40料塔仓顶为料塔带来了更高的抗压强度和容积，还可以防降水进到料斗。

料塔能够操纵每一种精饲料的饲养的时间和总数，并能按时准时的开展饲养，不容易消耗精饲料，一定程度上可以节省养殖成本。料塔还能够增加精饲料的质保时长，防止伺料发霉，进而造成家禽产生病疫情。这是一种准确的控制系统，是不可多得的多用途畜牧养殖设备。

料塔带来了一个全自动饲养机器设备，机器设备功能齐全，可以合理搭配精饲料，料塔一个蓄水作用，精饲料倒进贮料塔，料塔将有效的将水和精饲料拌和，再由喂料器喂养。这在一定程度上降低人工成本的应用。设计方案上圆柱体锥型，上宽下窄，料塔侧边有着一定的通气口，这种设计方案可以不错的处理精饲料通畅降落防止阻塞，清除各种各样汽体，发热量有利于料塔内清理。料塔使养殖厂总面积获得灵活运用料塔对饲养场而言不但能够净化环境，净化室内空气，并且能够避免暑和防冻，改进养殖厂的微气候，与此同时还可以降低噪音，提升安全生产，进而提升经济收益。