

## pe聚乙烯闭孔泡沫板 宁德伸缩缝聚乙烯填缝板 复原率高

产品名称	pe聚乙烯闭孔泡沫板 宁德伸缩缝聚乙烯填缝板 复原率高
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

聚闭孔泡沫塑料板物理力学性能：聚泡沫塑料板表观密度：0.05-0.14g/cm<sup>3</sup>；抗拉强度：0.15MPa；抗压强度：0.15MPa；强度：4.0N/mm；加热变形：2.0%；吸水率：0.005g/cm<sup>3</sup>；延伸率：%100；硬度（C型硬度）：40~60邵尔A度；聚泡沫塑料。

产品环保，施工简便，防渗、防漏、止水效果佳。2、本产品耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~ -45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。3、具有闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。L-1100型聚闭孔泡沫板产品的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。

正是这些优势特点才使得聚闭孔泡沫板在道路施工、楼房建筑工程等领域被普遍应用。聚闭孔泡沫板怎么样1、无特殊性气味，：正规闭孔泡沫板的生产工艺是有一定技术支持的，闭孔泡沫板生产所使用的材料也是环保型材料，因而生产的闭孔泡沫板是没有异味、臭味，也是无害的。

聚闭孔泡沫板施工注意事项1、存阳光直射的地方，离热源较近。聚闭孔泡沫板应当避免被阳光直射，可以放置在干燥通风远离热源处。2、雨淋处。聚泡沫板是不能放置在雨淋处的，而且聚泡沫板的放置场地应清洁，以防聚泡沫板变形。

而且聚泡沫板环保（使用它正响应了人人环保，绿色环保的口号）施工简便，防渗防漏效果不可小亏I-600型密度达104Kg/m<sup>3</sup>；I-1000型密度可达90Kg/m<sup>3</sup>，闭孔泡沫板的密度在一方面也决定了它的防水性能的高低，因泡沫板密度小就大大加强了它的防水性，防渗透性。

6、耐低温：在-100 至105 条件下物体不起变化，非常适合冷冻空调业做保温材料。7、吸水率及低：密度小，不吸水，具有良好的漂浮性能。8、无公害：此产品无味、不霉变、不虫蛀、不腐烂。9、外观

漂亮：色彩鲜艳多样，光洁平整。