

# 轮胎翻新-轮胎翻新机器-硫化罐

产品名称	轮胎翻新-轮胎翻新机器-硫化罐
公司名称	常州布拉德斯轮胎设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LHG-14-1500 品牌:德班 有效长度:7620 ( mm )
公司地址	中国 江苏 苏州市相城区 北桥希望工业园C3栋
联系电话	086 0512 65808588 13951110885

## 产品详情

型号	LHG-14-1500	品牌	德班
有效长度	7620 ( mm )	工作压力	0.8 ( MPa )
类型	电热硫化罐	样式	卧式
直径	7620 ( mm )	罐内有效空间	11 ( m3 )
工作温度	130 ( )	主电动机功率	7.5 ( KW )
外形尺寸	7.6*2.2*2.2 ( m )	重量	3000 ( kg )

硫化罐有4, 6, 8, 10, 12, 16, 24, 30条不等, 可根据生产能力选配。4条也就是一次性可以装4条最大的卡车系列轮胎12r22.5, 那3.5小时后则是出4条12r22.5的轮胎, 但12.22.5的宽度比较大, 既然可以装4条此规格, 那小点的轮胎则可以装到6条。我厂的硫化罐均多开两好孔。硫化罐还有一个参数叫内径, 12.00r22.5的轮胎高度为1.2米左右, 那比这个高度高的轮胎是无法放进去的。但为了最大的利用硫化罐的资源, 我们的机器则内径在1.5米。如大于此高度则无法进去硫化, 就得定做, 可根据轮胎高度定做, 如轮胎外直径4米的巨型工程轮胎, 那我的硫化罐内径则4米多。

功能: 自动控制时间, 压力, 温度, 对轮胎进行硫化。我司优势: 1.门的开关及关闭: 采用法兰及压缩空气连锁安全装置。2.加热系统: 支持电加热系统, 蒸汽加热系统, 导热油加热系统。3.温度控制: 采用温度继电器, 有效控制温度, 误差在1-2 4.压力控制: 采用山东青岛崂山牌调压阀控制, 超压自动排气6.时间的控制采用时间继电器, 精确设定硫化时间5.具有真空泵抽真空硫化功能( 我司不建议配真空泵 ) 7.硫化罐充气管( 软管 ) 采用耐高温, 耐高压材质9.硫化罐钢板厚度10mm, 可以承受10公斤的气压10.硫化罐尾部电机密封, 采用盘根密封, 耐高温, 不易生热, 确保密封11.硫化导热管长2.5米, 直径3厘米, 加温时间缩短第十三部出厂检验: 出罐后交付检验, 经严格检查后方可出厂。可以由高压检验机代替, 可大大提高出厂质量。所需机器: 轮胎高压检验机。功能: 将翻新好的轮胎充入正常使用的气压, 并施加额定的负载, 模拟正常使用状态下的条件进行检测, 检测过程由电脑进行控制压力、负载; 适用于轮胎为22.5 以下规格轮胎的高压检测, 以防止存在产品质量的轮胎进入市场, 可以最大程度的提高产品

质量，主要适用于大、中型生产规模的工厂使用，可以选配压胎功能、数据记录功能