

外墙复合板施工前的准备方案

产品名称	外墙复合板施工前的准备方案
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	168.00/平方米
规格参数	材质:硅酸钙 规格:1220*2440*50 颜色:各种颜色
公司地址	山东枣庄峰城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

产品详情

1、计划制作修建楼的外墙复合板外保温装饰体系的平面计划图，经甲方承认后具名。(包罗主板及线条支解方案简直认)

2、下层处置处罚

下层的质量直接影响外墙保温装饰复合板的施工质量。施工前应查抄下列的项目。

(1)墙体的水泥砂浆灰层的养护期应到达28天以上，到达安置要求。

(2)墙体水泥砂浆抹灰层的平整度到达中级抹灰尺度，即用2米直尺查抄，逢间隙<3mm左右。

(3)阴阳角棱边垂直，无显着高低等弊病。

(4)雨棚、窗台、外墙装饰线条应平整没有穿空洞。

3、机具条件

(1)、搭架办法齐备、宁静、牢固、离墙面大约180mm左右。

(2)、水、电办法齐备可以正常施工。

施工工期

外墙复合板的安置非常简朴，无需铺设龙骨，也无需单独铺贴保温板，整个历程均不合错误修建物自己伤筋动骨，对天气和施工条件也没有苛刻的要求，并且是“量身定做”节省大量的施工时间，施工现场零污染。制品板的安置工艺只需简朴的三步：

一、粘贴。利用砂浆将制品板粘贴到墙面找平；

二、锚固。利用镀锌锚固件，将制品板与墙体举行永世性的团体毗连；

三、接缝处置处罚。打硅胶。