

电子专用烘箱（二极管固化烘箱）

产品名称	电子专用烘箱（二极管固化烘箱）
公司名称	常州市广博干燥设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:广博 型号:CT-C 操作方式:间歇式
公司地址	江苏省常州市武进区郑陆镇三河口
联系电话	0519-88906663 13861012385

产品详情

品牌	广博	型号	CT-C
操作方式	间歇式	适用物料	多种可用
应用领域	多种行业	传热面积	多种（m ² ）
转速	多种（r/min）	功率	多种（kw）
外形尺寸	多种（m）	占地面积	多种（m ² ）
重量	多种（kg）		

一、公司简介：常州市广博干燥设备有限公司（原常州市广科干燥机械厂）位于中国干燥设备之乡常州市焦溪镇，是从事干燥设备设计和制造的专业厂家。历年来研发和生产的各类干燥机、混合机、制粒机、热风炉、烘箱以及流化床干燥机、真空干燥机等干燥成套设备。

二、产品介绍：

ct-c系列热风循环烘箱

产品概述ct-c型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统，整个循环系统全封闭，使烘箱的热效率从传统的烘房3-7%提高到目前的35-45%，最高热效率可达50%。ct-c型热风循环烘箱的设计成功，使我国的热风循环烘箱达到了国内外先进水平。为我国节约了大量能源，提高了企业的经济效益。1990年由国家医药管理局发布了行业标准，统一型号为rxh。

工作原理ct-c系列热风循环烘箱适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。


说明ct-c系列热风循环烘箱加热源有蒸汽、电、远红外、气电两用，供用户选择使用温度：蒸汽加热50-130℃，最高140℃ 用电、远红外温度50-300℃，可配套自控系统或电脑控制系统，供用户选择常用蒸汽压力0.2-0.8mpa(2-8kg/cm²)ct-c系列热风循环烘箱配用电加热按1型计算15kw，实用5-8kw/h特殊要求在定货时表明非标烘箱价格面议ct-c系列热风循环烘箱使用温度大于140℃ 或小于60℃，要在定货时注明本厂出厂的烘车，烘盘尺寸统一，可以互换烘盘尺寸：460x640x45mm

产品特点大部分热风在ct-c系列热风循环烘箱箱内循环，热效率高，节约能源。利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀，热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。整机噪音小，运转平衡。温度自控，安装维修方便。ct-c系列热风循环烘箱适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。

技术参数

行业标准 型号	型号规格	每次干燥 量 (kg)	配用功率(kw)	耗用蒸汽(kg/h)	散热面积 (m ²)	风量 (m ³ / h)	上下温度 (℃)	配用烘盘 (只)	外形尺寸 (l×w×h)) mm	配 (
rxh-5-c	ct-c-0	25	5	5	5	3400	±2	8	1400×1200×1600	
rxh-14-c	ct-c-ia	50	0.45	10	10	3400	±2	24	1400×1200×2000	
rxh-14-c	ct-c-i	100	0.45	18	20	3450	±2	48	2300×1200×2000	
rxh-27-c	ct-c-	200	0.9	36	40	6900	±2	96	2300×2200×2000	
rxh-41-c	ct-c-	300	1.35	54	80	10350	±2	144	2300×3220×2000	
rxh-54-c	ct-c-	400	1.8	72	100	13800	±2	192	4450×2200×2000	
rxh-25-a	高效高温远红外减菌烘箱								1200×1000×1600	

外形尺寸



配套产品

三、广博干燥素以“精心设计、精工制造、精诚服务”而赢得客户信赖！
公司备有多种试验样机，欢迎新老客户带料试验和考察订货。