

高和建材聚合物修补砂浆，耐火耐高温

产品名称	高和建材聚合物修补砂浆，耐火耐高温
公司名称	重庆余沅建材有限责任公司
价格	1200.00/吨
规格参数	品牌:高和 特征:耐火、耐高温、强度高 产地:广西南宁
公司地址	重庆市九龙坡区铜陶北路118号
联系电话	0771-2392789 13299408858

产品详情

砂浆产品特点

- 1、耐火、耐高温、耐腐蚀、耐老化性能优良。
- 2、强度高，抹灰操作性好。
- 3、与原混凝土结构的粘结性能良好。
- 4、无收缩，基本不会产生裂缝。
- 5、二氧化碳、氯化物等的透过性差，可以预防混凝土的碳化合防止混凝土内部钢筋的腐蚀。
- 6、力学性质与混凝土相近，耐冻融及耐久性很好。
- 7、耐其他化学药品的阻抗性很好，且本材料无毒，对人体无害。

砂浆适用范围

- 1、混凝土构筑物加固抹灰。
- 2、具有渗透性，可用于不锈钢绞线网加固。
- 3、用于修补混凝土构筑物表面的蜂窝，漏洞露筋等缺陷处理。

砂浆使用方法

- 1、按照水灰比1：4-5的比例加水搅拌。
- 2、取一只干净桶，加入适量的水，边倒边搅拌，用低转速（每分钟1000转以下）电动搅拌棒搅拌约3-5分钟，静置2-3分钟后再次搅拌即可使用。
- 3、根据具体施工要求进行抹灰或修补即可。
- 4、每次配料宜在2小时内完成。
- 5、环境温度过于35℃，应设遮阳设备，以免材料直接在阳光下暴晒失水。

砂浆包装贮存

- 1、本品包装规格为40kg/袋。
- 2、本品宜存放在室内干燥、通风、防潮、防雨环境中，保质期6个月。
- 3、本品无毒、无味、无辐射，符合环保要求，可按一般货舱物贮存运输。

砂浆郑重声明

本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任，使用时请参照本说明书，相关问题请咨询当地经销点或本公司技术服务部门。