四川包装打印机械全自动纸箱设备

产品名称	四川包装打印机械全自动纸箱设备
公司名称	深圳金谷田科技有限公司
价格	346000.00/台
规格参数	品牌:金谷田 打印颜色:c/m/y/k 生产地:广东/浙江
公司地址	广东省深圳市龙岗区平湖街道新康路15号
联系电话	0755-8233948 13823780539

产品详情

为了保证摩磁力驱动泵颗粒介质中具有耐磨损和耐磨蚀的目的,摩擦副材料的硬度必须高于磨粒的硬度。通常可选用硬对硬组对,材质可为碳化钨或碳化硅。与碳化钨耐腐蚀泵硅具有高粘度转子泵更高的硬度,更好的导热率,化学稳定性较好,还有自润滑性,但成本较高。根据A.I.GoLubiev(前苏联)等人对在磨蚀性颗粒介质中高硬度摩擦副磨损机理的研究所得出的结论,摩擦副宽度应水泵选型般机械密封的宽,以获得较高的使用寿命。动、静环的宽度相等,有利于防止颗粒对密封端面的磨损,同时,有足够的面积,以避免大的失配。工艺特点:1.使用环保水性墨水,无污染固、液、气的排放。

- 2.数码印刷,不需要纸板,打样方便。3.个性定制,每个版面的图案可个性定制。
- 4.快速换版,无须洗机换模型,节约时间。5.按需生产,可随时补单。
- 6.智能化控制,人机交互简单易操作。7.走纸稳定,间隙可调,位置偏差小于0.5mm。
- 8.印刷质量稳定,色彩还原度高。 9.整机结构紧凑,能耗低、占地小,特别适合小单,散单的加工。 四川包装打印机械全自动纸箱设备四川优势: 1.影像级打印质量,多级灰度打印,精度高达1200dpi,可 实现更丰富的图像印刷效果,高精度喷头,物理精度600dpi/1200dpi可选。X轴选用高精度直线电机,Y轴 选用高精度伺服电机,高精度传动系统。 2.高产能输出
- 通过四色印刷,1pass速度可高达500平方米/小时,2pass速度可达280平方米/小时。3.自动化程度高自动送料装置,高灵敏激光电眼检测,平稳的皮带传送纸系统,保证连续打印的高度稳定。4.操作、维护简单方便

模块化设计,便于安装、调试,以及后期维护,人性化的操作界面,上手更简单。 5.色域宽广采用icc校正软件,让色彩还原更真实。 6.只能控制 各系统智能互锁控制,保证机器的运行安全、稳定。为了找出故障原因,可采用升降温法所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。骑肩法骑肩法也称并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。