

RITAR瑞达蓄电池OPzV2-770 2V770AH通信系统

产品名称	RITAR瑞达蓄电池OPzV2-770 2V770AH通信系统
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司（业务部）
价格	.00/个
规格参数	品牌:瑞达 型号:OPzV2-770 产地:深圳
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	15201167651 15201167651

产品详情

瑞达RITAR蓄电池-采用耐腐蚀性高的独特板栅合金配方和活性物质配方，同时采用先进生产工艺及特殊的结构设计、独特的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构，严格的生产过程工艺控制、品质保障软件技术使蓄电池具有以下特点：

- 1、寿命长、自放电率极低：在25度温室下，静置28天，自放电率小于1.8%。
- 2、容量充足：保证蓄电池的容量充足及电压、容量均一性。
- 3、使用温度范围宽：蓄电池可在-40 ~+60 的温度范围内使用。

瑞达RITAR蓄电池-

采用独特的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，在高温下具有强耐腐蚀性能。

- 4、密封性能好：能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性，、无腐蚀，蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需补水、无需维护。
- 5、导电性好：采用紫铜镀银端子，导电性优良，使蓄电池可大电流放电。
- 6、充电接受能力强：可快速充电，容量恢复省时省电。
- 7、的防爆排气系统：可使蓄电池在非正常使用时，由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象。

1、瑞达电池安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。 电池放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。

2、电池耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

- 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75以上。
- 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95以。
- 7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。
- 8、高压压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。
- 9、内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性。
- 10、铅 - 锡 - 钙 - 银正极合金，有极强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力。

我公司主要经营蓄电池，铅酸蓄电池，胶体蓄电池，UPS电源，EPS电源，山特ups电源，山顿ups电源，艾默生ups电源，梅兰日兰ups电源，松下蓄电池，德国阳光蓄电池，海志蓄电池，蓄電池，友联蓄電池，大力神蓄電池，汤浅蓄電池，OTP蓄電池，赛特蓄電池，山顿蓄電池，滨力蓄電池，劲博蓄電池，奥特多蓄電池，梅兰日兰蓄電池，圣阳蓄電池，意大利非凡蓄電池，圣豹蓄電池，博尔特蓄電池，东方阳光蓄電池，OTO蓄電池，山特蓄電池，星怡蓄電池，双登蓄電池，理士蓄電池，双登蓄電池，鸿贝蓄電池，三力蓄電池，APC蓄電池，直流屏蓄電池，eps蓄電池