

重庆高分子西式瓦 彩釉瓦 安装快捷施工周期短

产品名称	重庆高分子西式瓦 彩釉瓦 安装快捷施工周期短
公司名称	四川省尚典建材有限公司
价格	126.00/平方米
规格参数	斜脊瓦:180*480 脊瓦:345*480 中主瓦:315*480
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	18121927456

产品详情

使用性能：复合聚酯集防水、装饰、隔热于一体，是烧结青筒瓦烧结小青瓦所不具备的，特别是复合聚酯的防水效果是所有瓦类产品中的，其经典的瓦型风格及色彩的美感具有无与伦比的装饰效果平屋顶平屋顶则坡度很小，高跨比于1/10，屋面基本平整，可上人活动，有的可作为屋顶花园，甚至作为直升机停机坪。平屋顶由承重结构、功能层及屋面三部分构成，承重结构多为钢筋混凝土梁(或桁架)及板，功能层除防水功能由屋面解决外，其他层次则根据不同地区而设。如寒冷地区应加设保温层，炎热地区则加隔热层。屋顶是建筑物上部的承重结构，支承自重和作用在屋顶上的各种活荷载，同时还对房屋上部起水平支承作用。因此要求屋顶结构应具有足够的强度、刚度和整体空间的稳定性，能承受风、雪、雨、施工、上人等荷载。地震区还应考虑地震荷载对它的影响，满足抗震的要求。并力求做到自重轻、构造层次简单；就地取材、施工方便；造价经济、便于维修。其他屋顶(如悬索、薄壳、拱、折板屋面等)现代一些大跨度建筑如体育馆多采用金属板为屋顶材料，如彩色压型钢板或轻质高强、保温防水好的超轻型隔热复合夹芯板等。通过对屋顶进行种种组合，又使建筑物的体形和轮廓线变得愈加丰富。而从高空俯视，屋顶效果更好，也就是说中国建筑的“第五立面”是具魅力的。中国古代建筑的屋顶对建筑立面起着特别重要的作用。他那远远伸出的屋檐、富有弹性的屋檐曲线、由举架形成的稍有反曲的屋面、微微起翘的屋角（仰视屋角，角椽展开犹如鸟翅，故称“翼角”）以及硬山、悬山、歇山、庑殿、攒尖、十字脊、盝顶、重檐等众多屋顶形式的变化，加上灿烂夺目的琉璃瓦，使建筑物产生特而强烈的视觉效果和艺术感染力。公司以“诚信赢得客户、服务创造价值”为企业理念。以服务求市场、以质量求生存、以创新求进步、以科技求发展，诚挚欢迎新老客户光临。