

YX-III碳脱氧剂/

产品名称	YX-III碳脱氧剂/
公司名称	江阴市耀远机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江阴市青阳镇锡澄路1654号
联系电话	86501865 13961781712

产品详情

主要技术指标：外观：黑色、兰红色 2.5~ 3.0mm柱型主要活性成份：金属盐机械强度：25~30n/粒进口气体含氧量： 8%净化气残氧量：<1ppm使用温度：280~350 使用压力：常压~1.5mpa堆密度：0.4~0.45kg/m³脱氧容量：1.2~1.5nm³/kg含水量： 3%

注意事项:脱氧剂在使用前须在设备内预除湿，将原始气加热至120 ~150 ，通入设备内，工作2小时，（如不除湿处理会影响下一级脱水过程）。在更换或添加（可以逐步进行更换或添加，最好一次性全部更换）脱氧剂前，应将塔内没有用完的脱氧剂放出并过筛回收。以提高脱氧效率，减少后级粉尘过滤器的负担.其它用途：本脱氧剂还可用于锅炉水除氧，使用方式可根据用户自己选择。包装、运输和贮存本品可按用户需要进行包装。运输和贮存时应保持完好无损，谨受潮，贮存于阴凉、干燥处，稍有受潮不影响使用。（在使用时先加热除湿处理120 ~150 ）。