

# 上海纸箱三色印刷纸箱打印机多少一台

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 上海纸箱三色印刷纸箱打印机多少一台                  |
| 公司名称 | 深圳金谷田科技有限公司                        |
| 价格   | 346000.00/台                        |
| 规格参数 | 品牌:金谷田<br>打印颜色:c/m/y/k<br>产地:广东/浙江 |
| 公司地址 | 广东省深圳市龙岗区平湖街道新康路15号                |
| 联系电话 | 0755-8233948 13823780539           |

## 产品详情

为减小止回阀的水锤效应，扩大止回阀的使用范围，作者设计在原产品基础上，增设缓闭副阀，解决了管道水锤升压问题。旋启式止回阀结构改进在原旋启式止回阀阀瓣上增设缓闭副阀。副阀安装在主阀阀瓣下侧或两侧且用螺纹联接，介质正常流动阀门开启时，介质压力将副阀打开，介质通过副阀小孔流入主阀出口端，使主阀进水口端卸压，主阀阀瓣开启，主阀前后压力趋于平衡；介质逆流时，主阀阀瓣在逆流介质作用下快速关闭，而副阀阀体上部为缓冲缸，副阀阀盖旋入阀体上部其盖上有一小孔，副阀阀瓣与其活塞杆空套有一定间隙，活塞与缓冲缸之间采用O型橡胶圈密封，活塞下部与阀瓣之间为平面密封；当副阀阀瓣随主阀阀瓣关闭而关闭时，因副阀阀盖小孔的作用，介质通过小孔逐渐流入副阀缓冲缸上腔体，一部分介质通过副阀阀瓣与活塞杆之间的间隙倒流，故副阀活塞是缓慢关闭的。工艺特点：

- 1.使用环保水性墨水，无污染固、液、气的排放。
- 2.数码印刷，不需要纸板，打样方便。
- 3.个性定制，每个版面的图案可个性定制。
- 4.快速换版，无须洗机换模型，节约时间。
- 5.按需生产，可随时补单。
- 6.智能化控制，人机交互简单易操作。
- 7.走纸稳定，间隙可调，位置偏差小于0.5mm。
- 8.印刷质量稳定，色彩还原度高。
- 9.整机结构紧凑，能耗低、占地小，特别适合小单，散单的加工。

上海纸箱三色印刷纸箱打印机多少一台上海优势：1.影像级打印质量，多级灰度打印，精度高达1200dpi，可实现更丰富的图像印刷效果，高精度喷头，物理精度600dpi/1200dpi可选。X轴选用高精度直线电机，Y轴选用高精度伺服电机，高精度传动系统。

2.高产能输出  
通过四色印刷，1pass速度可高达500平方米/小时，2pass速度可达280平方米/小时。

3.自动化程度高  
自动送料装置，高灵敏激光电眼检测，平稳的皮带传送纸系统，保证连续打印的高度稳定。

4.操作、维护简单方便  
模块化设计，便于安装、调试，以及后期维护，人性化的操作界面，上手更简单。

5.色域宽广  
采用icc校正软件，让色彩还原更真实。

6.只能控制 各系统智能互锁控制，保证机器的运行安全、稳定。

WA-1B电液式数显试验机操作规程在使用前必须进行油、电、机等各项检查并合格后，按以下步骤操作：  
：使总电源开关接通电源。根据试样形状及尺寸把相应的夹头装入上、下钳口座内。开动油泵电机（M1），开启送油阀，使试台上升5-1mm，然后关闭送油阀，如果试台已在升起位置时，则不必先开动油泵送油，仅将送油阀关好即可。装夹试样。作拉伸试验时，先启动油泵，再打开送油阀，使工作活塞升起一段后关闭送油阀，分别操作上、下钳口夹紧、松开装置，将一端夹于上钳口，再调整下钳口，开动下钳口（移动横梁）电动机（M2），将下钳口升降到适合高度，将试样另一端夹在下钳口中，必须注意

使试样铅垂，并夹在夹头的全长上，对准中间位置。