

# 振动筛粉过滤机，质量好 加压过滤

产品名称	振动筛粉过滤机，质量好 加压过滤
公司名称	泉州市双鲸过滤器材有限公司
价格	5888.00/台
规格参数	原理:加压过滤 用途:油气分离 适用对象:煤炭
公司地址	中国 福建 泉州市 泉州市鲤城区义全西南一栋17号
联系电话	86-0595-22389680 01595997899

## 产品详情

原理	加压过滤	用途	油气分离
适用对象	煤炭	样式	厢式
适用范围	化工、石油、制药、轻工、食品、选矿、水处理、电镀、冶金、染料、纺织	性能	精密过滤、高效过滤
滤料类型	无纺布	适用对象性质	弱腐蚀性、腐蚀性

### 一、特点及用途：

#### zsg型振动筛分过滤机

振动筛分过滤机，具有结构简单、体积小、重量轻、低噪音、高精度、移动方便、调控筛分过滤等特点。该机广泛适用于树脂、油漆、颜料、涂料、药品、化妆品、塑料粉、淀粉、果汁、豆浆、耐火材料、石英砂、铝粉、碳黑、助溶剂等行业的筛分过滤，并可分层筛分过滤。

#### 简易式震动筛分过滤机

### 二、主要技术参数：

规格	zsg450	zsg650	zsg750	zsg950	zsg1150
有效直径 mm	450	650	750	950	1150
层数	1-3				

筛网规格 (目)	50-800				
物料粘度 pa.s	< 20	< 20	< 20	< 20	< 30
电机功率 kw	0.55	0.55	0.75	1.1	1.5

三、安装调试：1、本机分为活动式和固定式两种。一般情况下小于650型的无需固定，其它按设备地脚螺栓孔进行固定。安装时，机子应放平稳，筒体不得倾斜。2、本机采用380伏电压，带有外接线头，电源接通前，应对筒体的固定螺栓先检查一遍，不得有松动现象，接体应放置就位，然后接通电源，加料筛分。

四、使用与保养：1、停机后，必须将筒体内物料清理干净，避免筛网堵塞。2、筛网堵塞严重且清理不净时，应及时更换筛网，以利于正常生产。3、换网时，应将网撑松紧螺栓松开，取出筛网。新网换上后，调整网撑松紧螺栓，将筛网挣紧扯平压实。4、经常检查筒体的固定螺栓是否有松动现象，如出现松动，应及时拧紧。

### zsg型振动筛分过滤机

振动筛分过滤机，具有结构简单、体积小、重量轻、低噪音、高精度、移动方便、调控筛分过滤等特点。该机广泛适用于树脂、油漆、颜料、涂料、药品、化妆品、塑料粉、淀粉、果汁、豆浆、耐火材料、石英砂、铝粉、碳黑、助溶剂等行业的筛分过滤，并可分层筛分过滤。

### 简易式震动筛分过滤机

#### 二、主要技术参数：

规格	zsg450	zsg650	zsg750	zsg950	zsg1150
有效直径 mm	450	650	750	950	1150
层数	1-3				
筛网规格 (目)	50-800				
物料粘度 pa.s	< 20	< 20	< 20	< 20	< 30
电机功率 kw	0.55	0.55	0.75	1.1	1.5

#### 三、安装调试：

1、本机分为活动式和固定式两种。一般情况下小于650型的无需固定，其它按设备地脚螺栓孔进行固定。安装时，机子应放平稳，筒体不得倾斜。

2、本机采用380伏电压，带有外接线头，电源接通前，应对筒体的固定螺栓先检查一遍，不得有松动现象，接体应放置就位，然后接通电源，加料筛分。

#### 四、使用与保养：

1、停机后，必须将筒体内物料清理干净，避免筛网堵塞。

2、筛网堵塞严重且清理不净时，应及时更换筛网，以利于正常生产。

3、换网时，应将网撑松紧螺栓松开，取出筛网。新网换上后，调整网撑松紧螺栓，将筛网挣紧扯平压实。

4、经常检查筒体的固定螺栓是否有松动现象，如出现松动，应及时拧紧。