

钢结构横挂板耐火材料保温岩棉板厂家

产品名称	钢结构横挂板耐火材料保温岩棉板厂家
公司名称	三河鑫顺明达建材有限公司
价格	125.00/平米
规格参数	品牌:东方诚 型号:V-1000 产地:北京
公司地址	顺义区李遂镇市场北路19号
联系电话	13717775652

产品详情

东方诚

特点：a/ 360° 夹胶锁缝，一板到底，防水、耐久性佳。 b/ 专利技术，高强度滑动支座连接，满足不同长度的屋面搭接，彻底解决热胀冷缩对屋面的破坏。 c/ 整体系统获得FM认证，抗风性能高。

建筑外围护体系的领航者 BUILDING ENVELOPE SYSTEM 29 OHC-不锈钢金属围护系统 OHC - Stainless Steel Metal Envelope System 不锈钢的材料特性 Features of Stainless Steel Material

作为金属围护系统使用的不锈钢，其材料具有以下几个方面的优异特性。

高耐久性：不锈钢具有优异的耐腐蚀性能，使用寿命在50年以上。 焊接性能好：不锈钢具有优异的可焊接性能，在金属围护系统的应用上，各种不锈钢板型以及泛水板配件间可以通过全封闭焊接的方式连接。

经济指标高：不锈钢材料使用寿命长，在寿命周期内不需要维护，因此在全寿命周期内综合成本很低。

持续发展性好：由于不锈钢材料可回收，使用寿命周期内屋面重金属流失率极低。

耐高温性能好：不锈钢材料在800℃ 可以维持60%以上的强度，其熔点远高于铝板、钛锌板、铜板等。

强度高：不锈钢的极限破坏强度，将近600MPa，具有很大的安全储备空间。

建筑效果好：不锈钢表面处理可以多种多样，既可以表现不锈钢特有的材质外观，也可彩色不锈钢。