

: 高频焊机 高频钎焊接 高频焊接机 热线4000080669

产品名称	: 高频焊机 高频钎焊接 高频焊接机 热线4000080669
公司名称	上海锦际电源设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:锦际电源 型号:高频JJ01-50KW 最大输出功率:50 (kw)
公司地址	嘉定区宝钱公路5000弄155号302室
联系电话	021-69577669

产品详情

品牌	锦际电源	型号	高频JJ01-50KW
最大输出功率	50 (kw)	最大输入功率	50 (kw)
输出中频电压	380 (V)	输出振荡频率	30-100 (HZ)

产品名称：jj01-50kw

产品描述：

- 感应加热设备的用途 1.热成型（热锻、透热成型、热轧、热镦）
2.焊接（钎焊、热配合、热熔合） 3.热处理（淬火、退火、回火、调质）
4.熔炼（金、银、铜、铁及不锈钢等各种金属）

工作原理感应加热设备输出强交变频电流后，通过感应线圈产生强交变磁场，在磁场的作用下，被加热工件表面形成涡旋电流，从而迅速使工件发热

感应加热的特点a、加热快：最快加热速度不到1秒，并且加热速度可以调节控制。b、适用广：可加热工种金属工件。（根据工件形状不同而制作感应圈）c、耗电省：热效达95%以上，因而较其它加热方式（如煤气、氧气、乙炔、焦煤、电炉、电子管高频等）均节能。d效果佳：工件表面加热均匀，升温快，减少了工件表面氧化层及工件之变形程度。e、效率高：设备有自动设定功能，操作可以一人完成，从而减少了工序，提高效率。f、占地少：设备体积小，重量轻，占用空间不足半立方，便于搬动和移动。g、操作易：数控型设计，整机无需调试，安装、操作十分方便，5分钟即可学会。h、环保好：无噪音，污染及明火，更易满足环保和消防之要求。

感应加热设备的用途1.热成型（热锻、透热成型、热轧、热镦）2.焊接（钎焊、热配合、热熔合） 3.热处理（淬火、退火、回火、调质）4.熔炼（金、银、铜、铁及不锈钢等各种金属）

感应加热机设备的选型原则功率决定工件的加热速度，频率决定工件的内外温差。

主要特点1、采用igbt固态逆变技术，高效节能，输出功率大。2、100%负载率设计，可连续24小时工作。3、数字锁相技术，实现频率自动跟踪。4、模块化设计，安装简单，操作方便，无需调试。5、保护功能完善，可靠性高，易维修。6、采用了谐振变频技术使设备整机效率 95%，效率高。7、可取代其它加热方式（如气体、焦煤、油炉、电炉、电子管高频等），节能环保。高频主要技术参数

型号	输入电压	输入振荡功率	输出振荡功率	加热保温时间	冷却水压	暂载率	体积	重量	进水水温
jj01-50kw	380v	50kw	30-100k hz	1-99s	0.3mpa	100%	480x240 x400300 x235x30 5	55kg	< 40