

# 聚硫密封胶双组份聚硫嵌缝膏

产品名称	聚硫密封胶双组份聚硫嵌缝膏
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	7.00/千克
规格参数	适用范围:管廊 地铁隧道 标准:国标 密度:1.61g/cm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

本篇文章是介绍一种常用的嵌缝止水材料，它就是双组份聚硫嵌缝膏，这种双组份聚硫嵌缝膏性能稳定价格低，很多工程都已使用到，如果大家对双组份聚硫嵌缝膏感兴趣，可以给小编留个关注，小编会不断更新文章，供大家查阅。

### 双组份聚硫嵌缝膏是什么

双组份聚硫嵌缝膏一般是指由A、B两组份组成的聚硫密封膏，因为常用于工程填缝、嵌缝，所以常称为双组份聚硫嵌缝膏、双组份聚硫填缝膏。双组份聚硫嵌缝膏属于反应固化型，反应固化型即是需要两种或两种以上的物质混合后发生反应而固化成止水材料。也就是说单独使用双组份聚硫嵌缝膏的A组份或者B组份是不能固化的，也就起不到密封止水的效果。

### 双组份聚硫嵌缝膏的配制比例

双组份聚硫嵌缝膏既然是反应固化型就是说两组份需要混合，但是混合也是需要一定比例的，双组份聚硫嵌缝膏在标准状态下A:B=10:1，这个比例不是固定的，而是因气候不同，B组份应冬季放的多、夏季放的少，其比例在A:B=10:0.8~1.2的范围内。

### 双组份聚硫嵌缝膏使用注意事项

双组份聚硫嵌缝膏在使用时，还是需要注意一下使用环境的温度，因为温度对双组份聚硫嵌缝膏的固化有很大影响，使用时温度宜在5~35之间。当气温过高时适用期越短，当气温过低时固化速度就会变慢。在这里还要说下，当双组份聚硫嵌缝膏的两组份混合后，嵌缝膏就会慢慢变稠，如果超过适用期，就不能正常使用了。