

咸宁市绝缘操作检测 配电房安全工具耐压检测

产品名称	咸宁市绝缘操作检测 配电房安全工具耐压检测
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

高压拉道杆依照组成方式能够分成二种，一种是插口式拉道杆，一种是伸缩节拉道杆。插口式的相对而言较为经久耐用，伸缩节的相对而言实际操作比较方便。依据使用场景可分成二种：一种是一般拉道杆，另一种是防水防雨式拉道杆。

按材料分成：夹层玻璃布拉道杆、脲醛树脂拉道杆，环氧树脂胶拉道杆等。令克棒的实验周期时间为1年一次。6~10KV的加44千伏工作电压；35~154KV的加四倍直流电压；220KV的加三倍直流电压；实验时长为5min

(1) 组成方式：一种是插口式令克棒；另一种是伸缩节令克棒。插口式的相对而言较为经久耐用，伸缩节的相对而言实际操作比较方便。

(2) 使用场景：一种是一般令克棒；另一种是防水防雨式令克棒。

(3) 额定电压：a.10KV令克棒（高压令克棒，高压拉道杆，绝缘层操作杆）技术标准：合理绝缘层长短：2100mm 金属材料顶端接头长短：70mm 挥手一部分：600mm 金属材料中间接头总长：270mm 长度：3 直径规格：32mm 全长：3040mm b.35KV令克棒（高压令克棒，高压拉道杆，绝缘层实际操作）技术标准：合理绝缘层长短：2990mm 金属材料顶端接头长短：70mm 挥手一部分：700mm 金属材料中间接头总长：280mm 长度：3 直径规格：36mm 全长：4040mm c.110KV令克棒（高压令克棒，高压拉道杆，绝缘层实际操作）技术标准：合理绝缘层长短：3880mm 金属材料顶端接头长短：70mm 挥手一部分：700mm 金属材料中间接头总长：370mm 长度：3 直径规格：36mm 全长：5020mm d.220KV令克棒（高压令克棒，高压拉道杆，绝缘层实际操作）

(4) 技术标准：合理绝缘层长短：4660mm 挥手一部分：900mm 金属材料顶端接头长短：70mm 金属材料中间接头总长：350mm 直径规格：36mm 长度：3 全长：5980mm

(5) 长短分为：3米令克棒，4米令克棒，5米令克棒，6米令克棒，8米令克棒，10米令克棒

令克棒是用以短期内对通电机设备开展实际操作的绝缘工具，如接入或断掉高压隔离开关、坠落熔断器具等。

- 1、插口式绝缘层操作杆是较为常见的一种绝缘杆。分节处选用连接螺旋式插口，*长可实现10米，可分节封袋方便使用。
- 2、伸缩节高压令克棒3-5节伸缩式设计方案，一般*长保证6米，重量较轻，体型小，易带上，使用方便，可依据应用室内空间伸缩式定位到任一长短，合理地克服了插口式令克棒因长短固定不动而应用不方便的缺陷。
- 3、插孔式高压令克棒插口出选用游刃设计方案，旋紧后不容易反转。
- 4、插扣式联接：选用体制一体式中碳钢插扣，外型好，幅度强，是使用方便的一种创新产品。