

山体滑坡防护网 环形边坡防护网厂

产品名称	山体滑坡防护网 环形边坡防护网厂
公司名称	安平县旷安丝网制品有限公司
价格	56.00/平方米
规格参数	品牌:旷安 支撑方式:钢柱 孔型:环形
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东360米处
联系电话	15931360588

产品详情

山体滑坡防护网 环形边坡防护网厂+++

边坡防护网优良的抗老化性能：边坡防护网的外表处置采用热镀锌工艺，因而本产品具有很好的防腐性能、抗老化性能以及耐候性能等特性，十分适用于与外部环境接触的场合。环形边坡防护网具有很强的柔韧性，在落石冲击过程中能发作本身几何形态改动，从而起到消散冲击功用的目的。以该产品为根底的拦石网可以较好的阻拦35000kj以上的落石，较普通钢丝网相比，该产品简化了却构方式（如支撑绳以及减压环的科学设计和运用），更便当部分构造受损后的维护及修复。

被动防护网根据防护网的形状材料不同又分为普通被动防护网和环形网。被动防护网主要安装在山坡底部，用于拦截已经脱落的岩石，避免落石滚落到路面上。被动防护网的主要由钢柱、基座、减压环、地脚螺栓、锚杆、支撑绳、缝合绳、拉锚绳、钢丝绳网（环形网）、格栅网、绳卡构成。?

锚杆：原材料选用双股形式的&16钢绞线：锚杆孔径35mm，锚杆长度2-3米，上沿锚杆设计抗拔力不小于80KN，其余锚杆设计抗拔力不小于50KN；锚杆长度应根据计算确定，且不得小于2m。钢筋锚杆孔径应大于杆体直径12mm以上；双股钢丝绳锚杆孔径应大于钢绳2倍直径10mm以上。??钢丝绳网：采用DO/08/300型钢丝绳网，丝径8mm，孔径30cm，常用4*4m网块，需要时可在边缘处采用其他规格的网块。

。