

临沂西门子代理商

产品名称	临沂西门子代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:模块 产地:德国
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	158****1992 158****1992

产品详情

临沂市西门子代理商

SIMATIC 操作工控制面板正脸的防水等级为 IP66/NEMA 4，具备较强的电磁兼容测试性 (EMC) 和的抗震性，合适在情况极端的工业生产环境中的机械设备级应用。因为其组装深层浅，设计方案紧密，移动式控制面板机器设备能够组装在任何地方，即便在空间比较有限的地区也可以仍旧组装。针对分布式系统组态软件，还能够给予防水等级为 IP65/NEMA 4 的机器设备。

挪动型控制面板因其牢固、抗冲击的设计方案和防水等级 IP 65，特别是在适用工业应用。他们重量较轻，具备人体工程学设计方案，因而实际操作简单、非常容易。

只需一套工程项目专用工具，就可以担任所有应用

SIMATIC WinCC (TIA 博途) 是一种专用工具，用以统一组态软件全部 SIMATIC 工业触摸屏控制面板及其根据 PC 的系统软件。若有规定可带来其他型号规格。应用 ProTool 开展组态软件，简单而又高效率。不用程序编写知识。

一旦形成了组态软件，能够简单地将他们用以全部系列产品电脑键盘只需组态软件，不用程序编写。

充分集成化的自动化的元器件

西门子 PLC 根据全集成化自动化技术核心理念，“一站式”给予全方位、模块化设计且互相搭配的自动化技术解决方法部件，而全集成化自动化技术是世界上为的自动化解决方法之一。SIMATIC WinCC (TIA Portal) 是全集成化自动化技术定义不能隔开的一部分。这带来了性的优点。因为组态软件/程序编写、数据库管理与通讯具备里的统一性，对自动化技术解决方法开展组态软件的费用被大幅度降低。

各种各样自动化技术的开放式

虽然控制面板可被统一地集成化到 SIMATIC 系统软件中，但他们也适合于联接到许多不一样生产商的 PLC。规范供应范围之内包括有综合性系列产品驱动软件。

创新能力的管理员操纵和监控

SIMATIC 工业触摸屏控制面板便捷自主创新的管理员操纵和监控，经久耐用、平稳、简易。特别是在要在舒适控制面板上，规范硬件和软件插口（比如，MMC/SD 卡、USB、以太网接口、PROFINET、PROFIBUS DP、Visual Basic 脚本制作或顾客指定的 ActiveX 控制）为工作环境带来了更高的协调性和开放式。

通讯模块集成化加工工艺

集成化的 PROFINET 插口用以程序编写、HMI 通信和 PLC 间的通信。除此之外它还利用对外开放的以太网接口协议书适用与第三方机器设备的通信。该插口带一个具备全自动交叉网线（auto-cross-over）作用的 RJ45 射频连接器，给予 10/100 Mbit/s 的数据传输速率，它适用多 16 个以太网连接及其以下协议书：TCP/IP native、ISO-on-TCP 和 S7 通信。SIMATIC S7-1200 CPU 多能够加上三个通讯模块。RS485 和 RS232 通讯模块为点和点的串口通信给予联接。对该通信的组态软件和程序编写使用了拓展命令或库作用、USS 推动协议书、Modbus RTU 域名和从站协议书，他们都包括在 SIMATIC STEP 7 Basic 工程项目组态软件系统软件中。

西门子触摸屏常见的每种中包括什么型号规格及基本参数差别。

1、西门子 PLCHMI 按键面板这种屏规格为：155 x 98mm，可联接西门子 PLC S7-1200 系列产品、西门子 PLC S7-300 系列产品、西门子 PLC S7-400 系列产品，不是很常见，可表明翠绿色、鲜红色、淡黄色、深蓝色、乳白色 5 种颜色。产品编号为：6AV3688-3AY36-0AX0、6AV3688-3AF37-0AX0。

2、西门子 PLC 小型控制面板关键有 5 种，SMART 700 SMART 1000 TD 400 COP 73 micro TP 177 micro；下边详解：

精彩纷呈控制面板-时兴通用性

A: Smart 700，7 寸，16:9

宽屏显示，256 色触摸显示屏，1 个 RS422/485 插口；产品编号：6AV6648-0AC11-3AX0

B: Smart 1000，10 寸，16:9

宽屏显示，256 色触摸显示屏，1 个 RS422/485 插口；产品编号：6AV6648-0AE11-3AX0

plc 触摸屏

C: TD 400C，深蓝色 led 背光 LCD，4 行文字表明，可自定前板；产品编号：6AV6640-0AA00-0AX0

小型控制面板

D: OP 73 micro 3 寸，纯色，覆亚膜电脑键盘；产品编号：6AV6640-0BA11-0AX0

E:TP 177micro 5.7 寸，纯色，触摸显示屏，256 KB 客户运行内存；产品编号：6AV6640-0CA11-0AX13

3、西门子PLC一般控制面板关键包括下述11种：

OP 73 3 寸，纯色，8 个系统软件键，4 个功能按键；产品编号6AV6641-0AA11-0AX0

OP 77A 4.5 寸，纯色，23 个系统软件键，8个功能按键（4个LED），256 KB运行内存；产品编号6AV6641-0BA11-0AX1

OP 77B 4.5 寸，纯色，23 个系统软件键，8个功能按键（4个LED），1024 KB运行内存；产品编号6AV6641-0CA01-0AX1

TP 177A 5.7 寸，纯色，512 KB 客户运行内存；产品编号6AV6642-0AA11-0AX1

TP 177B PN/DP 4.3 寸，宽屏幕 16:9，256 色，2 MB 客户运行内存；产品编号6AV6642-0BD01-3AX0

TP 177B DP 5.7 寸，纯色，2 MB 客户运行内存；产品编号6AV6642-0BC01-1AX1

TP 177B PN/DP 5.7 寸，256 色，2 MB 客户运行内存；产品编号6AV6642-0BA01-1AX1

OP 177B DP 5.7 寸，纯色，2 MB 客户运行内存；产品编号6AV6642-0DC01-1AX1

OP 177B PN/DP 5.7 寸，256 色，2 MB 客户运行内存；产品编号6AV6642-0DA01-1AX1

TP 277 5.7 寸，256 色，4 MB 客户运行内存；产品编号6AV6643-0AA01-1AX0

OP 277 5.7 寸，256 色，4 MB 客户运行内存；产品编号6AV6643-0BA01-1AX0

4、西门子PLC多用途控制面板关键包括下述9种：

MP177 5.7 寸，64K 色，2 MB 客户运行内存；产品编号6AV6642-0EA01-3AX0

MP 277 7.5 寸，64K 色，触摸显示屏，6 MB 客户运行内存；产品编号6AV6643-0CB01-1AX1

MP 277 7.5 寸，64 K 色，36 个系统软件键，26 个功能按键（18 个 LED），6 MB 客户运行内存；产品编号6AV6643-0DB01-1AX1

MP 277 10.4 寸，64 K 色，触摸显示屏，6 MB 客户运行内存；产品编号6AV6643-0CD01-1AX1

MP 277 10.4 寸，64 K 色，38个系统软件键，36 个功能按键（28 个 LED），6 MB 客户运行内存；产品编号6AV6643-0DD01-1AX1

MP377 12.1 寸，64 K 色，触摸显示屏，12 MB 客户运行内存；产品编号6AV6644-0AA01-2AX0

MP377 12.1 寸，64 K 色，38 个系统软件键，36 个功能按键（36 个 LED），12 MB 客户运行内存；产品编号6AV6644-0BA01-2AX1

MP377 15.1 寸，64K 色，12 MB 客户运行内存；产品编号6AV6644-0AB01-2AX0

MP377 19 寸，64K 色，12 MB 客户运行内存；产品编号6AV6644-0AC01-2AX1

5、西门子PLC精减控制面板关键包括下列8种：

KP300 PN 3.6 寸，纯色，10 个功能按键/10 个系统软件键，千兆以太网，WINCC BASIC V11 组态软件；产品编号6AV6647-0AH11-3AX0

KTP400 PN 3.8 寸，纯色，4 个功能按键，千兆以太网；产品编号6AV6647-0AA11-3AX0

KTP600 PN 5.7 寸，纯色，6 个功能按键，千兆以太网；产品编号6AV6647-0AB11-3AX0

KTP600 DP 5.7 寸，256 色，6 个功能按键，MPI/Profi bus DP 插口；产品编号6AV6647-0AC11-3AX0

KTP600 PN 5.7 寸，256 色，6 个功能按键，千兆以太网；产品编号6AV6647-0AD11-3AX0

KTP1000 DP 10.4 寸，256 色，8 个功能按键，MPI/Profi bus DP 插口；产品编号6AV6647-0AE11-3AX0

KTP1000 PN 10.4 寸，256 色，8 个功能按键，千兆以太网；产品编号6AV6647-0AF11-3AX0

TP1500 PN 15 寸，256 色，没有功能按键，千兆以太网；产品编号6AV6647-0AG11-3AX0

此外，必须和我们表明屏所必须的配件:RS 232 电缆线（长 5 米）；产品编号6ES7 901-1BF00-0XA0

RS 232/PPI 多域名电缆线（同 S7-200 编程电缆*）；产品编号 6ES7 901-3CB30-0XA0

MPI 电缆线（用以 PLC 与 HMI 通信）；产品编号 6ES7 901-0BF00-0AA0

USB/PPI 多域名电缆线；产品编号6ES7 901-3DB30-0XA0

PC 电源适配器，USB 插口；产品编号6ES7 972-0CB20-0XA0

MMC 卡，128 MB；产品编号 6AV6671-1CB00-0AX2

SD 卡，512 MB；产品编号6AV6671-8XB10-0AX1

USB 记忆棒，8 GB；产品编号6ES7648-0DC50-0AA0