上海沈电PCM101A开关状态指示仪带RS485通讯温湿度控制模拟图高压带电储能

产品名称	上海沈电PCM101A开关状态指示仪带RS485通讯温湿度控制模拟图高压带电储能
公司名称	上海沈电电气有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:上海沈电 型号:PCM101A 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	021-51012681 13611770277

产品详情

上海沈电PCM101A开关状态指示仪带RS485通讯温湿度控制模拟图高压带电储能

▲开关状态指示仪它集成成了一次回路模拟图、断路器位置、开关状态、接地闸刀位置、弹簧储能状态、高压带电指示、高压带电闭锁及温、湿度控制等多功能与一体，状态指示可分可合，用户选用时只要提供一次方案图即可。本产品可以根据用户实际要求实现高压带电参数及温、湿度等控制功能产品一体化布局配套装备于开关柜，这将简化过去开关柜的面板布局。它具有较强的抗干扰能力，将取代现有的一次回路模拟指示牌、电磁式开关状态指示器、接地指示器等多种控制、指示装置，同时可选配通讯功能，实现所有开关状态和温湿度数据信息上传至监控中心。

▲开关柜综合状态指示仪适用于功能较多的场合。如温湿度控制，高压带电指示，模拟状态指示等。安装于电柜的中门上，装入中门后在后面板装防爆罩，同时将线级封闭，以确保符合五防要求。这种字装方式可适用于各种配置的开关柜。

▲开关状态指示仪根据当前中压系统开关柜技术发展而开发设计的一款新型的多功能、智能化动态模拟指示装置。它集一次回路模拟、开关状态、断路器位置、接地闸刀位置、弹簧储能状态等多功能于一体，这些指示功能可分可合，用户可以根据需要选择。只要指定不同的订货型号并提供一次方案图即可。

该产品以一体化布局配套于开关柜，将简化开关柜面板结构设计，美化开关柜面板布局，完善开关状态的指示功能和安全性能。

▲开关状态模拟指示器内部采用模拟电路，具有动态模拟、带电显示及闭锁、温湿度控、RS485通讯等功能；采用绝缘阻燃工程材料壳体，具有体积小，安装位置灵活方便等优点；超薄的体积使其可安装在断

路器室门上，是一款经济型产品。

▲开关状态模拟指示仪具有一次回路模拟图、开关状态、断路器位置、接地闸刀位置、弹簧储能状态等高压带电指示、高压带电闭锁以及自动加热除湿控制、温度控制、加热器故障指示功能，状态指示仪具有体积小，绝缘塑料壳体，开关状态指示器安装位置灵活方便，深受广大客户喜爱。

▲开关状态指示仪是用于开关柜上的一种多功能、智能化模拟动态指示装置。具有一次回路模拟图、开关状态、断路器位置、接地闸刀位置、弹簧储能状态、高压带电指示、加热器故障指示等指示功能，并且还具有高压带电闭锁以及自动加热控制、温度控制等控制功能。

▲断路器分合位置动态显示

▲接地开关位置动态显示

▲弹簧储能动态显示

▲语音防误提示功能

▲两路温湿度控制器功能

▲两路加热和两路降温输出

▲具有手动加热功能

▲高压带电和闭锁装置

▲温湿度传感器断线报警功能

▲RS485通讯功能，MODBUS通讯协议

▲温湿度数字显示控制功能

▲动态模拟图

▲操作功能

▲语音提示功能

▲带电显示

▲验电

▲故障记录