

进口UPE240欧标槽钢技术内容 技术要求

产品名称	进口UPE240欧标槽钢技术内容 技术要求
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	型号:UPE240 认证:CE认证 运输方式:汽运/船运
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层 （注册地址）
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

欧标槽钢的均匀腐蚀。金属表面的腐蚀使断面均匀变薄。因此，常用年平均的厚度减损值作为腐蚀性能的指标（腐蚀率）。钢材在大气中一般呈均匀腐蚀。欧标槽钢的孔蚀。金属腐蚀呈点状并形成深坑。孔蚀的产生与金属的本性及其所处介质有关。在含有氯盐的介质中易发生孔蚀。孔蚀常用大孔深作为评定指标。管道的腐蚀多考虑孔蚀问题。

UPE80欧标槽钢	80*50*4*7	S235/S275/S355	7.9
UPE100欧标槽钢	100*55*4.5*7.5	S235/S275/S355	9.82
UPE120欧标槽钢	120*60*5*8	S235/S275/S355	12.1
UPE140欧标槽钢	140*65*5*9	S235/S275/S355	14.5
UPE160欧标槽钢	160*70*5.5*9.5	S235/S275/S355	17
UPE180欧标槽钢	180*75*5.5*10.5	S235/S275/S355	19.7
UPE200欧标槽钢	200*80*6*11	S235/S275/S355	22.8
UPE220欧标槽钢	220*85*6.5*12	S235/S275/S355	26.6
UPE240欧标槽钢	240*90*7*12.5	S235/S275/S355	30.2
UPE270欧标槽钢	270*95*7.5*13.5	S235/S275/S355	35.2
UPE300欧标槽钢	300*100*9.5*15	S235/S275/S355	44.4
UPE330欧标槽钢	330*105*11*16	S235/S275/S355	53.2
UPE360欧标槽钢	360*110*12*17	S235/S275/S355	61.2
UPE400欧标槽钢	400*115*13.5*18	S235/S275/S355	72.2

上海绪杰贸易有限公司主营：美标、英标、欧标、日标的产品

UPN/UPE欧标槽钢、IPN/IPE欧标工字钢，HEA/HEB欧标H型钢、

PFC英标槽钢、，UB/UC英标H型钢、

G300澳标槽钢、澳标H型钢、

SS400日标槽钢、日标角钢、

A36美标槽钢、美标H型钢、

T型钢等 主要材质有S235 S275 S355 S355J0 S355JR S355J2 A36 A992 A572GR50 SS400 G300)。

布氏硬度 (HB) 以一定的载荷 (一般3000kg) 把一定大小 (直径一般为10mm) 的淬硬钢球压入材料表面，UPE欧标槽钢保持一段时间，去载后，负荷与其压痕面积之比值，即为布氏硬度值 (HB) ，单位为公斤力/mm² (N/mm²) 。