博莱特最小压力阀博莱特空压机排气系统螺杆压缩机上门维保服务

产品名称	博莱特最小压力阀博莱特空压机排气系统螺杆压 缩机上门维保服务
公司名称	北京易德盛世节能设备科技有限公司
价格	1860.00/套
规格参数	品牌:博莱特 适用压缩机类:螺杆压缩机 型号:MPV-50T-Y
公司地址	北京市北京经济技术开发区(大兴)旧桥路25号 院9号楼19层1902室(注册地址)
联系电话	13581969704

产品详情

因空压机配件类型众多,网站价格跟实际售价有差异

价格会根据牌价变化适时调整,且跟购买数量等因素有关,请联系客服咨询!

产品描述

博莱特最小压力阀由阀体、阀芯、调节螺母、弹簧、密封元件等组成。博莱特最小压力阀是螺杆空压机 的关键组成部分,不同结构的最小压力阀有着不同的工作特性,也影响着喷油螺杆空压机的工作特性。 因此,设计优良的最小压力阀,能是喷油螺杆空压机运行安全、可靠、节能。发挥出更好的性能,而且 能保证更长的工作寿命。

产品特点

博莱特最小压力阀位于油气桶上方油细分离器出口处,开启压力设定于0.45Mpa左右。博莱特最小压力阀

启动时优先建立起润滑油所需的循坏压力,确保机器润滑。油气桶气体压力超过0.45MP之后方能开启,可降低流过油气分离器的空气流速,除确保油气分离器的效果之外,还能避免油气分离器因压力差太大而受损。当空压机停机后,油气桶内压力降低时,防止管路压缩空气回流。

产品优势

1.阀体采用铝合金材料,不易氧化,外型美观。2.止回阀芯采用灌浆技术,密封性能好,止回可靠。3.弹 簧采用优质材料并经强压处理使得MVP系列最小压力阀的开启压力稳定可靠。4.阀腔同流面积大,压力 损失小。5.设定压力在0.4MP时打开,保证桶内有稳定的压力基础。6.最小压力阀的保养时间是8000小时

产品参数

博莱特系列号: 1625166200; 1625166201; 1625166229; 1625166203; 1625166243; 1625166230; 1625166243; 1625166247; 1625166242; 1625166224; 1625166225; 1625166223; 1625166226; 1625166232; 1625166206; 1625166207;

工艺流程

1.采用铝合金作为阀体材料,不易氧化,外型美观。2.止回阀芯采用灌浆技术,密封性能好,止回可靠。 3.弹簧采用优质材料并经强压处理使得MVP系列最小压力阀的开启压力稳定可靠

注意事项

1、<u>博莱特最小压力阀</u>

的作用是缓冲一下,当空压机在加载瞬间,我们假设排放到大气中,空压机内部分离前与分离后产生的大压差将全部加在分离器上,造成对分离器芯的伤害;2、机器油润滑是靠机器本身的压力差进行,没有额外的油泵辅助,当机器在空载状态时,仍需一定压力维持油循环,所以进气阀门相对关闭,而最小压力阀防止压力泄漏,这样保证润滑油循环。3、.博莱特最小压力阀主要起建立机组内压,促使润滑油循环、满足减荷阀的工作压力等作用。另外最小压力阀也起单向阀的作用,防止机组在卸载运行时储气罐中的压缩空气倒流至空压机。

常见问题

1.博莱特最小压力阀开启压力太低,油气桶内压太低,润滑油不能及时循环到主机润滑主机造成主机磨损严重,空气中含油量加大2.博莱特最小压力阀开启压力过高,导致油气桶内压过高导致安全阀开启喷

油,空压机过载报警停机3.博莱特最小压力阀密封垫磨损严重,机器在卸载或停机时,储气罐内空气回 流至油气桶内,导致进气阀喷油现象。