

金华压模地坪厂家 压模水泥地坪 虹彩彩色水泥压模公司

产品名称	金华压模地坪厂家 压模水泥地坪 虹彩彩色水泥压模公司
公司名称	河北虹彩建材科技有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:虹彩 材料储存:常温干燥空间90天 产品特点:防滑安全耐磨性优越
公司地址	衡水市开发区大麻森乡北漳桥村村南(注册地址)
联系电话	15031813821

产品详情

金华压模地坪厂家 压模水泥地坪 虹彩彩色水泥压模公司

传统的水泥路面代表着一个时代的标志，但我们的时代在进步，人们的生活水平在不断提高，那么新产品压模地坪材料在这个时代的作用是什么？其实你应该不难理解，我们的压模地坪材料是非常强大的。毕竟，优质的压模地坪产品不会使用功能弱的原材料作为压模地坪材料。压模地坪材料的主要作用是改变基层混凝土的物理性能，通过加固渗透改变基层混凝土的结构，使我们的基层混凝土表面更具装饰性。混凝土起到二次固化作用，同时保护压模地坪工具免受粘附。而压模地坪材料施工完成后，终成型的压模地坪产品可以实现图案与色彩的结合，让我们的压模地坪与周围环境更加完美的融合。

混凝土压模地坪施工要点：

- 1、混凝土结构比例不低于C25。
- 2、混凝土中不得添加含氯外加剂和氧化钙或氧化钙产品。
- 3、大骨料颗粒不得超过10毫米。
- 4、混凝土的含气量控制在6%左右。
- 5、为提高混凝土的抗裂性、抗疲劳性和抗冲击性，建议添加适当的钢纤维、玻璃纤维和聚丙烯纤维。
- 6、混凝土面层每班的摊铺长度应与普林德混凝土压模地板的合理施工进度相协调。一般来说，应该控制在150平方米/班，从第二天开始可以增加至200平方米/班。特别是在冬季和雨季，应适当控制施工长度。
- 7、正确把握频率和幅度，避免出现人工混凝土分离现象。
- 8、严格控制平整度、横向坡度、宽度等。
- 9 铺设后的混凝土严禁加水。
- 10、纵缝、缩缝、伸缩缝的施工切割应在48小时内完成，缝深不应小于混凝土厚度的1/3，锯缝宽度应在5-10mm之间。
- 11、如果使用填缝材料，一般建议使用聚氨酯低模量填缝膏和聚硫橡胶填缝膏。
- 12、混凝土拌合物的运输、摊铺、振捣、配制应紧密联系，缩短工序间的时间间隔，减少热损失。
- 13、施工温度应在5 -35 之间。

我们的压模地坪产品全部是，真正得做到出厂价就是我们的实际售价，这样的压模地坪厂家是真正的为

客户着想的厂家，这是很多客户对我们河北虹彩的反馈。河北虹彩作为优质的压模地坪厂家我们的压模地坪产品的品质也是非常的优质，并且经过数十年的发展我们的压模地坪产品已经逐步的获得国家已经各地政府的支持。