

常州灌装封尾机厂 全自动软管封尾机 多重防晒乳灌装机

产品名称	常州灌装封尾机厂 全自动软管封尾机 多重防晒乳灌装机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	200000.00/台
规格参数	品牌:中环 自动化程度:全自动 包装类型:软管
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHF-100YC全自动多重防晒乳软管灌装封尾机

多重防晒乳细致阻隔UVA和UVB。保护肌肤，抵御干燥和大气污染等环境问题的新人气防晒乳。悉心保护，不让紫外线夺走肌肤的年轻态。尽力阻隔引致黑斑、细纹等肌肤困扰的UVA和UVB，甚至还能隔离外部环境中可能造成肌肤老化的因素。新人气防晒乳，由此诞生。

工作流程：管仓（软管容器） 自动上管 识标定位 软管内部清洗（选项） 充填 尾部热熔 压合封尾、打字码 软管定位 剪切 成品排出。

主要特点:ZHF-100YC全自动软管灌装封尾机主机采用变频调速。瑞士热风发生器，为软管尾部热熔确保稳定的热源。环形加热器,对软管尾部内壁加热，外置环形冷却水套对外壁降温,使尾部受热均匀.实现内壁封合严密，外表字纹清晰美观.色标定位,选用德国光电识标器，同时配以高精度驱动器及步进电机(很高的对标要求配置伺服电机),保证图文位置正确。

适用范围：用于医药（冻疮膏）、食品（芥末酱）、化妆品（精华素）、护肤品（护手霜）、日用化工（润滑剂）等行业的包装生产线需要。

技术参数：

生产能力：60-80支/min

灌装量：2~250ml

软管直径：10-55mm

软管长度：50-220mm

灌装精度： $\pm 0.5\%$

封尾加热方式：内加热

主电机功率：1.5KW

热封功率：3KW

工作气压：0.6MPa

外形尺寸：2250 × 1150 × 2100 (mm)

重量：1150kg