

阳新环氧地坪厂家，黄石地坪厂家，大冶地坪厂家

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 阳新环氧地坪厂家，黄石地坪厂家，大冶地坪厂家 |
| 公司名称 | 湖北正欧地坪工程有限公司 |
| 价格 | 30.00/m ² |
| 规格参数 | 正欧地坪:湖北正欧地坪 环氧地坪:环氧自流平 湖北:武汉 |
| 公司地址 | 东西湖区梨花路399号 |
| 联系电话 | 13871275042 13871275042 |

产品详情

????????????????????

环氧自流平的认可度越来越高，很多施工方都会选择它。当然，环氧自流平是有一些施工技巧的，如果不是有经验的师傅，可能会出现一些施工上的问题。那么，环氧自流平施工方法及环氧自流平施工注意事项？我们针对这两个难点问题做一个解答，请看下面内容。

01环氧自流平施工方法

第一步环氧自流平施工流程：一般是基础打磨，清理干净场地的基面灰尘。

第二步环氧自流平施工流程：涂刷环氧树脂底漆，增加基础与漆面的复着力。

第三步环氧自流平施工流程：环氧树脂中涂砂浆进行裂缝修补，然后整体中涂砂浆材料进行刮涂。

第四步环氧自流平施工流程：整体地面进行砂浆层打磨，墙边可以用角磨机打磨处理，接下来并清扫多余的灰尘。

第五步环氧自流平施工流程：环氧自流平面漆进行腻子层涂刮，如果出现有气泡现象，也需要对气泡进行修补处理。

第六步环氧自流平施工流程：2毫米的锯齿镘刀施工，环氧自流平地坪面漆，需注意不要漏刮，环氧自流平施工完成后的效果，如同镜面亮丽美观。

2

环氧自流平施工注意什么？

1、环氧自流平施工温度一定要控制好，一般来说控制在五摄氏度以上为佳，但也不建议温度过高。湿度保持在百分七十五以下。

2、环氧自流平施工过程中和施工结束后的初期，都需要对施工现场有所保护。一些防止动物和小孩进到施工现场，对现场进行破坏，也要防止灰尘和杂物进入工地。

3、环氧自流平固化剂的调和比例一点要正确，这个要按照厂家说明书来配比。

4、每一样产品在使用的时候一定要遵守它的要求，一定要规范使用。经常会有一些师傅只按照自己的经验来操作，这样也会带来很不理想的效果。

环氧自流平施工方法及环氧自流平施工注意事项，我们针对这两个问题做了一些介绍，让大家可以直观的了解以上问题。如果还有其他疑问，也可以直接向我们进行咨询，我们很高兴能够帮助到大家。