

海口陶瓷纤维马弗炉

产品名称	海口陶瓷纤维马弗炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	炉膛:陶瓷纤维 温控:智能数显 控温精度:1度
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

海口陶瓷纤维马弗炉，海口马弗炉，陶瓷纤维马弗炉

产品用途：马弗炉适用于高校、科研院所、工矿企业做粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、化学分析、材料处理、陶瓷、冶金、电子、玻璃、塑料、钢材、贵金属、宝石、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材质量检测之用。可根据用户需要设计制造特殊规格产品。外观设计：电炉采用人性化设计，美观大方，操作简便，外层漆层使用喷塑高温烘烤工艺。有耐高温，抗氧化，耐酸碱能力。颜色选择为耐老化的色调，不会因为使用时间长产生外观颜色褪色。壳体设计：电炉壳体采用双层强制风冷构造，使电炉在高温度工作时炉壳外部温度接近室温，避免了意外伤害发生。温控方式：采用宇电先进的控温仪：具有30-50段可编程PID自整定，自动升温，自动降温，无需值守。也可选配RS-485通讯接口（连接上普通电脑即可启动、停止、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线存储，历史曲线记录等功能）温控系统：电炉采用集成化电路，模块控制、双回路保护（偏温保护、超高温保护、断偶保护、超流保护、超压保护等保护功能）使电炉工作稳定可靠。升温速度：升温速率30 /分钟，建议20 /分钟。炉膛材质：采用轻质氧化铝陶瓷纤维，具有保温效果优良，质轻耐高温，耐急冷急热，不裂缝，不结晶，不掉渣，不用担心污染所烧制产品。节能效果是老式电炉的60%-80%。炉膛设计：炉膛采用台阶式拼装结构，融合了力学定律，有效的保证了炉膛在加热过程中受力均匀，保障了热能不易散失，延长了炉膛的使用寿命。规格参数：型号 AFD-1200系列温度参数 1200 电压AC 220V/380V额定温度 1200 长期工作温度 1150 仪表温控精度 ± 1 测温元件及测温范围 镍铬镍硅K测温范围0-1300 程序曲线段 30段升温速度 1 /h-40

/min，建议20 /min发热原件 HRE电阻丝 保温材料 进口高纯氧化铝 纤维板
冷却方式 双层炉壳，风冷炉体温度 50度保修范围及期限 电炉免费保修一年，发热元件不保修（三个月内自然损坏免费更换）