

# 杭州南方SZ氟塑料离心泵

产品名称	杭州南方SZ氟塑料离心泵
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	3400.00/台
规格参数	品牌:南方 型号:SZ80 产地:杭州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

## 产品详情

南方水泵 杭州南方水泵 南方水泵 NISO NIS NISF端吸离心泵 南方品牌水泵  
杭州南方水泵 南方水泵端吸泵

### SZ 氟塑料离心泵

#### 结构特点

SZ系列泵为单个叶轮离心泵，其轴向为吸入口，径向为排出口。

结构简单，泵轴与叶轮为直联式。

连接方便，进、出口均为标准法兰连接。

泵过流部件采用氟塑料（F26、F46），辅助件采用铸造件（HT200）。

#### 性能曲线

Q/H：表示额定转速时的流量和扬程曲线；

功率曲线：P2表示介质密度为 $1 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 时的输入功率；

功率曲线：Eta表示泵的功率。

#### 典型应用

任何浓度的酸、碱、盐溶液、强氟化剂、有机溶剂等强腐蚀性介质。

石油、化工、农药、酸洗、染料、造纸、电镀等行业。

#### 运行条件

不含固体颗粒或纤维的稀薄的介质；

介质温度：-20 ~120 ；

介质密度大 $1.35 \times 10\text{mkg/m}$ ；

环境高+40 ；

海拔高1000m；

系统高压10bar。

#### 电机

电机为全封闭，风冷式二级电机；

防护等级：IP55；

绝缘等级：F；

标准电压：50Hz,3 × 380V

#### 安装条件

泵的安装要保证泵在使用时不受系统管路张力的影响；

泵应坚固在平稳的水平基座上；

为保证电机的正常运转，泵要安装在具有良好通风条件，并防冰冻的位置；

电气接线装置应保证泵不受缺相，电压不稳，漏电和过载的损害。