

KYN28柜 攀枝花市企业配电房用28柜 抢修

产品名称	KYN28柜 攀枝花市企业配电房用28柜 抢修
公司名称	四川永业达电气设备有限公司
价格	11005.00/个
规格参数	型号:KYN28 可售卖地:全国 所在地:四川
公司地址	四川省成都市郫都区现代工业港北片区港通北四路850号
联系电话	13550278366 13550278366

产品详情

KYN28-12高压柜的使用条件：环境温度要求：温度为40℃，温度为-15℃（在其的工艺下，温可达-45℃）
环境湿度：日平均<95%，月平均值为90%。海拔高度要求：在1000m以下。抗地震度：不超过8级。
中置柜微机保护装置是集保护、测量、监视、人机接口、通信等多种功能于一体；针对开关柜进行“单元化”设计，一台装置即可完成开关柜内所有的自动化功能，简化了开关柜二次设计和施工，代替了各种常规继电器和测量仪表，节省了大量的安装空间和控制电缆；此款保护为一款经济型保护，电流的测量是通过保护CT输入的电流来实现，并非的测量CT，这种测量适用于要求不高，单纯用来监视电网参数的场合。KYN-28中置柜的优点：1、柜体结构采用敷铝锌板；2、完全采用金属铠装及彻底分隔；3、柜壳封密度高，防止设备受杂物和虫害侵入，防护等级IP4X；4、简单且有效的闭锁，防止误操作；5、可配用多种真空断路器；6、高压室内的真空断路器及其操作机构仅需少量维护；7、更换断路器非常简单，手车互换性好；8、电缆室有充裕的空间，可以联结多根电缆；9、透过面板门，易观察到电缆室安装情况。KYNA28-12高压开关柜在二次供配电中，这是一种为常用的高压柜之一，在高压开关柜中，此种型号产品，可以说用得最多。在开闭所中、在商业区、小区的配电房中，“28柜”是非常实用的配电高压柜。在额定电压为12kv、额定功率为50Hz的供电系统中，KYN28A-12中置式高压开关柜，被用于电能的分配、管控与检测等工作中。又因它的可移动、抽出式手车被置于柜子的中间部门，故我们叫它为“中置柜”。当然，“中置柜”不止它这一种。我们公司本着“以质量求生存、以科技求发展”的原则，为用户提供放心、优良、可靠的产品和满意的服务。