

DN600排污管道闭气试验气囊 潍坊堵下水道橡胶气囊 支持定制

产品名称	DN600排污管道闭气试验气囊 潍坊堵下水道橡胶气囊 支持定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

800*1.2米污水橡胶管道堵塞器使用：将管道堵水气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为堵塞器的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出堵塞器。

且由于每个沙袋之间，沙袋与管道内径之间无法形成完全意义上的封堵，充其量只能是对管内污水进行多道阻流，从而无法为工作面创造无水作业必须条件。污水管道在中，经常会因出现地址坍塌、意外事故、管道改线、新支管接入、管道内垃圾清理疏通等，需要在工作面上游对管道内的流体进行截流，以实现下游工作面施工所必须的前提条件。

橡胶堵水气囊（管道封堵气囊）一，使用：将堵水气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为堵塞气囊的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行（查看下面附带使用压力表）施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出堵塞器。

2管道堵水气囊规格小点的用打气筒就可以充气，一般可以承受3、4公斤压力，这种指的是型号50-300的，模具生产的管道闭水试验气囊。300mm以上大的加工订做的管道闭水试验气囊，接口必须连接充气泵和压力表来充气。

4、将堵水气囊放气，然后垂垂堵水气囊，留意不要使堵水气囊受损。二，保存：因堵水气囊使用简单，并且可多次使用。橡胶及其制品在加工，贮存和使用中，由于受内外因素的综合作用而引起橡胶物理化学性质和机械性能的逐步变坏，最后丧失使用价值，这种变化叫做橡胶老化。

污水管道闭水试验用堵水气囊-DN250型管道封堵器的封堵特性是：1、在管道上开孔直径jin为管径的0.4

~0.5；2、由于开孔小，相应地在管道上组焊法兰短接及补强的工作量也小；3、DN250型管道封堵器既可用作计划性检修，又适用于作管道的事故抢修，但前提是管道压力应在封堵设备工作压力允许的范围内；4。