

# DN300管道截水气囊 保山排水管道堵漏气囊 耐高温

产品名称	DN300管道截水气囊 保山排水管道堵漏气囊 耐高温
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

略底于边上。时不至于马上就干。后拆除模板。每天浇水四之五放。5：终凝后做二十四小时渗水试验。  
1、预备：先将堵水气囊充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。将堵水气囊置于盛满水的水桶中并按住，用气筒向堵水气囊充气，检查堵水气囊是否漏气。

温度过高或过低，会使胶面老化、龟裂、无弹性，造成容易爆裂等原因，气囊在贮存时、严禁长期堆放，气囊之间的间距不少于10mm。3、注意事项：搬运或时，防止胶面磕、碰、划伤。新气囊不用时请不要把包装纸取下，包装纸能起防护作用。

筑护网的网片将气囊做成网兜状用绳子系住再施工。学溶剂，长时间的浸泡或使气囊表面腐蚀乳化结膜使其强度，力减小，影响封堵施工。管道堵水橡胶气囊内模可用于多种管道（DNmm）的水密试验或气密试验。

以防超压损坏气囊。3管道堵水气囊可以重复使用多次，保存前须冲洗干净并通风干燥的地方，严禁暴晒以防橡胶老化影响使用。4管道堵水气囊中大好，抗老化，耐磨，使用方便。管道封堵气囊由橡胶和纤维交替平行叠压，并通过硫化工艺制成的互相粘合，它具有结构简单，加工容易，成本低，安装方便，在各大建筑工程、管道工程、市政工程、污水处理厂工程、冶金企业工程被广泛应用。

可和迂回管内的水，特别是在检修孔小管径大的情况也可以轻易安装，是一种在管道维修现场施工及水密或气密试验时非常方便的管道封堵产品。1、可广泛适用于给排水管道、气道的养护、施工抢修作业。2、适用于圆形、卵形等多种形状的管道，封堵直径毫米。

选用堵管道用橡胶气囊之前，需提前了解每个工程的具体情况，以免选用不当在工程使用中造成不必要

的麻烦。堵管道用橡胶气囊的主要材质是由橡胶与纤维加强层硫化而制成。随着技术的成熟发展，充气芯模的制作工艺主要分两大类，即热压硫化一次成型和冷粘工艺。