

# SZG系列双锥回转真空干燥机

产品名称	SZG系列双锥回转真空干燥机
公司名称	常州市凯工干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:双锥真空干燥机 品牌:凯工 操作方式:间歇式
公司地址	天宁区郑陆镇工业集中区(牟家村)
联系电话	0519-88671018 13961152785

## 产品详情

类型	双锥真空干燥机	品牌	凯工
操作方式	间歇式	干燥介质	空气
加热方式	传导式	工作类型	回转滚筒
适用物料	多种可用	温度范围	低温式
干燥介质移动	并流	应用领域	医药, 食品, 化工等行业
传热面积	8 (m <sup>2</sup> )	转速	4 (r/min)
功率	15 (kw)	水分蒸发量	7000 (kg/h)
外形尺寸	4.4X2.5 (m)	重量	8600 (kg)

### szg系列回转真空干燥机

#### 概述：

szg双锥回转真空干燥机主机为双锥形罐体，罐内在真空的状态下，夹套内可通入蒸汽或热水对内胆进行加热，热量通过内胆传递给湿物料，使湿物料种水分气化，低速电机带动罐体回转，物料不断上下内外翻动，更换受热面，同时水蒸气通过真空li真空排气管不断被抽走，加快了物料干燥速度，最终带到均匀干燥的目的。符合药品管理规范" gmp"要求

#### 特点：

- 1.由于是在真空下干燥，在较低温度下有较高的速率，比一般干燥设备速度提高2倍，节约能源，利用率高，特别适合热敏性物料和易氧化的物料干燥
- 2.本机设计先进，内部结构简单，清扫容易，物料能全部排出，操作简单。
- 3.封闭干燥，产品无漏损，不污染，适合强烈刺激和有毒性物料的干燥。

4.物料在转动中混合干燥，可以物料干燥至0.5左右，且均匀性好，适合不同物料的要求

5.设备结构紧凑，占地面积小，操作简单，节省劳力。

6.用户可选用无极调速1-10转/分和有极调速6-10转/分，便于提高干燥能力和适应不通的物料

技术参数：

名称	型号	350	500	750	1000	1500	2000	3500	4500	5000
	100									
罐内容积	100	350	500	750	1000	1500	2000	3500	4500	5000
装料容积	50	175	250	375	500	750	1000	1750	2250	2500
转速	3-13	3-13	3-13	3-13	3-13	6	5	4	4	4
电机功率	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15
占地面积	2160x800	22600x800	2350x800	2560x1000	2860x1300	3060x1300	3260x1400	3760x1800	3960x2000	4400x2500
回转高度	1750	2100	2250	2490	2800	2940	2990	3490	4100	4200
罐内设计压力	-0.1-0.15	-0.1-0.15	-0.1-0.15	-0.1-0.15	-0.1-0.15	-0.1-0.15	-0.1-0.15	-0.1-0.15	-0.1-0.15	-0.1-0.15
夹套设计压力	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
工作温度	85	85	85	85	85	140	140	140	140	140
用冷凝器时真空li功率	2x-15a 2kw	2x-15a 2kw	2x-30a 3kw	2x-30a 3kw	2x-70a 5.5kw	jzjx300-8 7kw	jzjx300-4 9.5kw	jzjx600-8 11kw	jzjx600-4 20.5kw	jzjx660-4 22kw
不用冷凝器时真空li功率	sk-0.4 1.5kw	sk-0.4 1.5kw	sk-0.8 2.2kw	sk-2.7b 4kw	sk-2.7b 4kw	sk-3 5.5kw	sk-6 11kw	sk-6 15kw	sk-9 15kw	sk-10 18.5kw
整机重量	800	1100	1200	1500	2800	3300	3600	6400	7500	8600