

# 铜带屏蔽 NH-KVVP2耐火控制电缆 天联牌国标电缆

产品名称	铜带屏蔽 NH-KVVP2耐火控制电缆 天联牌国标电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:铜带屏蔽 NH-KVVP 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

铜带屏蔽 NH-KVVP2耐火控制电缆 天联牌国标电缆

铜带屏蔽 NH-KVVP2耐火控制电缆/价格

1. 交流额定电压：U0/U 0.6/1KV
2. 长期工作温度：阻燃聚氯乙烯绝缘和护套70 和105  
氟塑料绝缘和护套200 和260  
交联聚乙烯绝缘90  
低烟无卤阻燃聚烯烃70  
低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和120
3. 低环境温度：阻燃聚氯乙烯护套：固定敷设-40 ，非固定敷设-15  
氟塑料绝缘和护套：固定敷设-60 ；非固定敷设-20
4. 耐火特性：

符合IEC331规定	火焰温度750 、燃烧时间3h、冷却时间12h、附加额定电压、附加3A电流
符合GB12666.6-A类	火焰温度950-1000 、燃烧时间90min、附加额定电压3A电流

符合GB12666.6-B类

火焰温度750-800 、燃烧时间90min、附加额定电压  
3A电流

5. 电缆安装敷设温度不低于0

6. 敷设的允许弯曲半径：非铠装电缆不小于电缆外径的6倍

铠装电缆不小于电缆外径12倍

氟塑料绝缘和护套材料电缆不小于电缆外径的8倍

## 耐火控制电缆

型号	产品名称
NH-KVV	阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆
NH-KVVP	阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆
NH-KVVP2	阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆
NH-KFF	氟塑料绝缘和护套耐火控制电缆
NH-KFFP	氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆
NH-KFFP2	氟塑料绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆
WDZN-KVV	低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆
WDZN-KVVP	低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆
WDZN-KVVP2	
WDZN-KYJV	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套耐火控制电缆
WDZN-KYJVP	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆
WDZN-KYJVP2	
NH-KYJV	交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套耐火控制电缆
NH-KYJVP	交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆
NH-KYJVP2	交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆