

# DN600下水管道堵漏气囊 重庆DN300堵水气囊 支持定制

产品名称	DN600下水管道堵漏气囊 重庆DN300堵水气囊 支持定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

选用管道封堵橡胶气囊之前，需提前了解每个工程的具体情况，以免选用不当在工程使用中造成不必要的麻烦全胶充气橡胶水堵气囊采用再生橡胶硫化而成，硫化中部设置多条凸起增强堵水气囊与管道的力，从而产生堵水效果。

7、将连接好的管道堵水气囊里面的空气，竖着卷一下，通过检查口放入，达到位置后，即可通过皮管向气囊充气，充气至规定的使用压力即可。充气时应保持气囊内压力均匀，充气时应充气，压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，以减轻进气速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。

为龟裂、发粘、硬化、软化、粉化、变色、长霉等。橡胶气囊在—10 ~ +90 的范围内，堵水气囊的材质不会发生变化。橡胶堵水气囊（管道封堵气囊）的储存要注意四点：1.气囊长时间不用时，应洗净晾干，内充、外涂滑石粉，放置在室内干燥、阴凉、通风处。

5、使用完毕后，清洗水堵，干燥通风的地方，不可暴晒，影响水堵寿命。要想管道堵水气囊使用寿命长，本身的好是一方面，使用前、使用中、使用后的也是不可缺少的，我们从这三个方面简单说一说如何做能更好的气囊使用寿命。

10、不可抗力因素（火灾、水灾、雪灾、地震、战争、等）造成气囊不能使用的本产品免责。“管道堵水气囊”的产品属性：规格：适用于直径mm之间多种规格市政管道和石油天然气管道的充气封堵，气囊最大可充气0.02MPa的压力。

所以这次橡胶气囊助手就来教大家怎样辨别管道闭水试验气囊的好坏。1、封堵严密，与管道贴合：管道

闭水试验气囊的主要功能是用来密封堵水，如果不能与管道紧密贴合，就难以达到的施工效果。所以气囊与管道的贴合度越高，气囊越容易封堵，施工效果就越好。