

艾默生UHA1R-0010L 艾默生UPS电源1KVA 技术参数

产品名称	艾默生UHA1R-0010L 艾默生UPS电源1KVA 技术参数
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	艾默生UPS:UPS电源 1KVA:应急电源 国产:不间断电源
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

详细参数

基本参数

UPS类型 在线式

额定容量 800WKVA

额定功率 1W

整机效率 90%以上

输入输出

整流器类型：IGBT整流额定电压：220/230Vac单相三线输入电压围压：176-288Vac

满载输入频率范围：45-55Hz/55-65Hz输入功率因数： ≥ 0.97

其它输入参数其它输出参数
额定输出功率：1000VA / 800W额定输出电压：230/230/240Vac输出频率：50/60 Hz
+/- 0.1Hz 输出波形：正弦波转换时间：0ms

通信和管理

接口端口 USB/智能卡槽（干接点卡/SIC卡/SNMP卡/RS485卡）

面板显示 大屏幕LCD显示

报警功能 市电停电时报警4秒一次：特别的低电池报警每秒一次

保护 浪涌保护电磁兼容：ICE/EN/AS 62040-2 2nd ed=CISRP22防护类型：IP20

过载能力 $< 105\%$ 连续工作，105-125% 60s后转旁路模式并告警；126-150%
30s后转旁路模式并告警；151-200%
5s后转旁路模式并告警； $> 200\%$ ，200ms后转旁路并告警；

电池

后备时间 30分钟-8小时可选分钟

电池类型 免维护密封铅酸电池

电压电流 36V

环境

工作环境 工作温度：0-45℃，工作湿度：5-93%

存储环境 存储温度：-10-40℃，存储湿度：5-93%纠错

操作高度 0-1000米

存储高度 0-15000米

噪音值(dBA) < 50.00 dB

其它参数

145x397x220mm

外观尺寸产品重量7kg

保修政策3年内维修或更换