

DN500下水管道封堵气囊 石家庄直径1米橡胶堵漏气囊 货源充足

产品名称	DN500下水管道封堵气囊 石家庄直径1米橡胶堵漏气囊 货源充足
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

4、将堵水气囊放气，然后垂垂堵水气囊，留意不要使堵水气囊受损。二，保存：因堵水气囊使用简单，并且可多次使用。橡胶及其制品在加工，贮存和使用中，由于受内外因素的综合作用而引起橡胶物理化学性质和机械性能的逐步变坏，最后丧失使用价值，这种变化叫做橡胶老化。

2、使用时充气压力一定要在规定的范围内，不要超压。注意事项:1、该处有接缝，影响堵水严密性。2、以免堵水气囊向一侧，气压打不上去，如果继续充气，堵水气囊会被打破。对于铸铁排水管，要求清砂干净，平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。

8、气泵及配套发电机应选择平稳anquan放置，并检查其工作状态是否良好。9、作业区内anquan绳不得缠绕打结，fangzhi其缠绊施工人员。10、气压表与气囊接口应朝向作业井方向。市政工程堵水气囊使用1、：先将市政工程堵水气囊充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。

充气时以免堵水气囊向一侧，气压打不上去，如果继续充气，堵水气囊会被打破。3、对于铸铁排水管，要求清砂干净，平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破管道堵漏气囊。4、管道堵水气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。

普通两胶一布封堵气囊充气压力能充到0.04MPa，想要充气压力更强的，例如0.1MPa就要用高压管道封堵气囊了。高压管道封堵气囊是根据市场需要，厂家经过多年不断研究，在普通管道封堵气囊基础上改良而成的，这也是顺应了生产技术不断创新而推动的结果，新一代的高压管道封堵气囊相对于普通封堵气囊来说使用寿命要长很多。

2.将皮堵安装上三通和压力表，再将皮堵放入管道内。3.一定按照额定压力给皮堵充气，以免充气过大损

坏气囊。4.施工完毕后将皮堵放气后轻轻拿出来，切忌不能生拉硬拽。所以采购橡胶水堵之前，要确定尺寸，在核实施工，我们的销售人员会为您介绍适合您管道封堵的水堵。