

无锡市PVC地板拉伸性能检测

产品名称	无锡市PVC地板拉伸性能检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

PVC地板又指聚地板，以聚及其共聚树脂为主要原料，加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料，在片状连续基材上，经涂敷工艺或经压延、挤出或挤压工艺生产而成，是当今世界上非常流行的一种新型轻体地面装饰材料，也称为“轻体地材”，在欧美及亚洲的日韩广受欢迎的产品，使用非常广泛，比如家庭、医院、学校、办公楼、工厂、公共场所、超市、商业、等各种场所。

HG/T 3747.3-2014 阻燃聚地板测试

测试项目	指标要求	测试方法
邵氏硬度	85 A	GB/T 2411
拉伸强度	5.0MPa	GB/T 1040.3
氧指数	28%	GB/T 2406.2

45°角燃烧法	难燃级	HG/T 3747.3
磨耗量	0.01g/cm ²	HG/T 3747.3
低温弯折性	-20 无裂纹	GB/T 328.15
耐烟头灼烧	3级	HG/T 3747.1
残余凹陷	0.20~0.25mm	HG/T 3747.3
耐人工色牢度	灰标 3级	GB/T 8427
聚单体限量	5mg/kg	GB
可溶性铅含量	20mg/m ²	GB
可溶性镉含量	20mg/m ²	GB
挥发物有害物质限量	10g/m ²	GB
烟密度	200D4	GB/T 8323.2
尺寸稳定性	± 0.4%	HG/T 3747.1
难燃性能	实测值	GB 8624
烟气毒性	实测值	GB/T 20285
辐射热性能	实测值	GB/T 11785
绝缘性能	实测值	GB/T 1410
抗静电性能	实测值	GB/T 11210
吸收脚步噪声	实测值	GB/T 19889.8
表面耐污性能	实测值	HG/T 3747.1

防滑性能

实测值

DIN 51130

使用等级

PVC地板相关标准：

ISO10581-2019 弹性地板覆盖物-同质聚乙烯()地板覆盖物

GB/T 1聚卷材地板 第1部分 同质聚卷材地板

GB/T 4085-2015 半硬质聚块状地板