## 医用恒温箱容积:310L温度:2-48 医疗液体升温箱

产品名称	医用恒温箱容积:310L温度:2-48 医疗液体升 温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

公司介绍除了推荐和提供的服务和产品,我们还为客户提供成套的解决方案。诚实守信,不断是我们始终不变的经营理念。福意联坚持以科技驱动发展。公司拥有的技术制造团队、的设备和。在能力、制造技术和对产品的控制能力方面形成强大合力。福意联公司始终秉承"以德敬人、以诚立人"的宗旨,"创福受众、福祉传播、立信"的理念,有效利用十几年的行业,整合行业资源,,打造出具有核心竞争力的自主和高素质的服务团队,为广大客户提供合格的产品和便捷的。

当您进入福产品页面的这一刻,相信您已经仔细浏览了我们的产品页面以及相关文章,再此福意联有员工向您表示深深的感谢!感谢您对我们的信任,我们将竭诚为您服务。(请call打给我哦 有活动优惠)

在发展中都闪耀着文化的光芒。福意联把"健康人类,共创美好未来"作为企业宗旨,以全力打造制冷领域的共同愿景统领员工行为,用"诚实做人诚信做事尊重和发挥团队个人的价值尊重企业和个人的不断追求更的目标。"作为企业文化的核心价值观,努力用文化创造福意联公司,用文化打造成产业设备,用文化促进创造"设备"的梦想。 医用恒温箱容积:310L温度:2-48 升温箱产品特征 技术参数:

型号: FYL-YS-1028L 外形尺寸: (W×D×H) 1265×680×2115mm

内部尺寸: (W×D×H) 1160×585×1575mm 额定:50Hz 功 率:360W 电 压:220V

容 积:1028L净 重:258kg 温度范围:2-48 每一度恒温调节 恒温:制冷与制热匹配合理,采用强制空气循环,确保箱整体恒温

循环:采用风冷式结构,合理设计风道及风量,箱内温度均匀加热:PTC陶瓷加热器

制冷:压缩机制冷(无氟制冷剂)

冷却器:采用除露管+翅片冷凝器,翅片蒸发器,设计合理,有效增大制冷面积,降温速度

安全性: , 高低温、温感器感器故障、断电功能

人性化:宽电压带,温度和湿度双显,箱部具备照明设施 外箱材料:箱体采用的彩涂板,经喷涂工艺,表面色泽柔和 内箱材料:材质(不同型号内部材质有区别)

保温材料:采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好箱门密封:密封条

温控器:智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度高

箱体门部:使用双层度钢化玻璃,保温效果好,度高 安全锁扣:安全双门锁设计,实现双人双管

配置:产品配置清单1、说明书1本,2、保修卡1张,3、合格1张,4、搁架10个.5、钥匙2把

可选配件:1.可选配EPS应急电源;2.度记录功能

注意事项:1、本产品按出库前已严格进行和检验,用户勿调节各种元器件。

- 2、必须待箱体恒温后,逐渐将储存物品放入箱体。
- 3、使用时,储存物品尽量放置保持间隙、均匀,这样有利于通风和保持温度均匀度。
- 4、关机时先长摁开关机键关闭机器,然后切断电源即可。5、本产品实行三包,交货迅速,洽谈。
- 6、如遇问题和使用操作问题,请打给我们,会有工程师为您服务。

福意联是一家企业,技术力量雄厚,水平。福意联为企业用户,大学院校,研究,卫生单位,质检单位等提供可靠的产品,同时也可根据客户属行业的不同,为客户提供相关的产品设备的需求。福意于温,加温,低温,冷藏,高低温及车载冷链设备等。 福意列产品参数: 冷藏系列: 型号:FYL-

YS-66L 温度: 2-8 外型尺寸: 430 × 480 × 640mm 型号: FYL-

YS-88L 温度: 2-8 外型尺寸: 480 x 490 x 840mm 型号: FYL-YS-100E

温度: 2-8 外型尺寸: 480 x 490 x 840mm 型号: FYL-YS-828L

温度:2~48 外型尺寸:1265×680×1830mm型号:FYL-YS-1028L

温度:2~48 外型尺寸:1265×680×2150mm 恒温系列: 型号:FYL-YS-50L

温度:4~48 外型尺寸:430×480×510mm 型号:FYL-YS-50LK

温度:4~38 外型尺寸:430×488×535mm 型号:FYL-YS-100L

温度:4~38 外型尺寸:480×490×840mm 型号:FYL-YS-138L

温度:4~38 外型尺寸:540×550×840mm型号:FYL-YS-150L

温度:2~48 外型尺寸:595×570×865mm 型号:FYL-YS-230L

温度:2~48 外型尺寸:595×590×1215mm 型号:FYL-YS-280L

温度:2~48 外型尺寸:595×570×1445mm型号:FYL-YS-310L

温度:2~48 外型尺寸:595×695×1315mm 型号:FYL-YS-430L

温度:2~48 外型尺寸:595×680×1805mm 宽温系列: 型号:FYL-YS-151L

温度:0~100 外型尺寸:595×565×860mm 型号:FYL-YS-281L

温度:0~100 外型尺寸:595×565×1440mm型号:FYL-YS-431L

温度:0~100 外型尺寸:595×675×1795mm 低温系列: 型号:FYL-YS-50LL

温度:-5 ~10 外型尺寸:430×480×510mm型号:FYL-YS-100LL 温度:-12 ~10

外型尺寸:480×490×840mm型号:FYL-YS-128 温度:-28~-5

外型尺寸:550 x 560 x 850mm 型号:FYL-YS-128L 温度:-30到10

外型尺寸:550 x 560 x 850mm 双温区:(可同时实现冷藏和冷冻)型号FYL-YS-7 温度:-18

~ 10 尺寸:791x483x533mm型号FYL-YS-95A 温度:-18 ~ 10

尺寸:791x483x633mm 型号FYL-YS-117A 温度:-18 ~ 10 尺寸:791x483x733mm

## 使用注意事项:

- 1、储存温度要求高的物品时,需要设定好温度参数,且箱内温度达到设定值后才可以放入物品。 2、物品的放置要求:物品不能将风扇进出口堵塞,物品与物品之间、物品与恒温箱之间必须有10mm以上的空隙,以利于箱内温度的均匀。
- 3、设定温度与箱内温度相差大时,则需要时间。一般情况下,可能需要1-2小时温度更为准确。 4、产品在设定的恒温中,具备高低温,温感故障等功能;当机器因为长时间开门货自身故障造成温度偏差过大,箱体蜂鸣器鸣响,连续鸣叫,直接按任意键;便于对储存物品实时监控存放物品的安全性。(此功能因为机器系列有不同,请核对好型号及性能,以产品实际情况为准)

针对不同的行业出了许多适销对路的新型产品。它的大价值化是应用面广,如:行业、化工行业、食品行业、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等均可使用。"福意联"拥有的恒温产品设备,完善的流水线和检测,确保产品达标,产品工艺成熟,外观精美,以优良的性能,可靠的及周赢得广大用户的信赖。

收盘价重新上90美元关口,创出近年来新高。反映铁矿石现货价格的普氏62%铁矿石指数2月7日大涨近4美元,同样突破90美元。淡水河谷矿难继续发酵众周知,本轮铁矿石价格大涨的是淡水河谷上月发生的矿难。