

2022新式悬挂牛棚降温板式风机

产品名称	2022新式悬挂牛棚降温板式风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:百牧 型号:BM1100 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

夏天闷热的时候，车间会很闷。平均温度比外面高几度。此外，空气不流通，这使它比较不舒服。工人的效率将大大减小。负压风机解决了车间空气循环问题。这种风扇是一种大型工业风扇。在炎热的时候，车间内的负压风机都会大大加快车间的空气循环速度。即使距离几十米，也能感受到负压风机带来的气流。如果同时打开湿帘，会有较好的降温效果。本文想带您了解一下这款风扇的使用方法。

牛舍风机的工作原理：牛舍风机向外排出空气使室内气压下降，室内空气变稀薄，畜牧的特点形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中，畜牧集中安装于厂房一侧，进气口于厂房房另外一侧，空气由进气口到畜牧风机形成对流吹风。在这个过程中，靠近畜牧风扇附近的门窗保持关闭，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气排着队、有秩序的由进气口流入车间，从车间流过，由畜牧风扇排出车间。换气好、高效，换气率可高达99%。通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速，任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间，水帘任何通风不良问题均能一次性的解决。从开启风扇的几秒钟内即可达到通风的效果。

牛舍风机在使用的过程中难免会出现一些小的故障，这就需要我们进行拆除，但是若拆除不当，就可能会导致设备无法正常使用，因此我们要学会以下正确拆除的方法：

- 1、风机主要部件结构，从牛舍风机机组上卸掉附件，包括过滤器、皮带轮或联轴器，同时排放齿轮箱中的润滑油。
- 2、拆除齿轮油箱及调整螺钉，松掉齿轮锁紧螺母，卸下齿轮，在齿轮啮合部位两侧划线标记，以方便回装。
- 3、拆除机壳两侧侧板上的定位销，卸掉驱动的轴承锁紧螺母，从驱动端将叶轮与油箱侧的侧板一起打出。
- 4、分离叶轮与油箱侧的侧板。
- 5、利用工具将两侧侧板里的轴承及油封取出，避免损坏侧板上轴承箱体内部表面。

牛舍风机是利用水的循环冷却空气温度，使用时间一长，难免会堆积很多的粉尘杂质等，严重会造成堵塞，影响使用效果，因此我们要进行有效的清洗：

- 1、拧下过滤网上的螺丝，将过滤网向上提起，然后将过滤底纹部往外拉，即可取下过滤网。
- 2、断开牛舍风机的主电源。
- 3、小心拆下八块，用清水浸泡和冲洗干净，注意不能放任何化学物品，以免腐蚀湿帘和过滤网，水压不要太高以免冲坏过滤网和湿帘。
- 4、用胶袋套住牛舍风机，将自来水接入喷淋管和清洗口，用清水反向冲洗喷淋管。
- 5、用清水将牛舍风机的底盆冲洗干净。
- 6、将八块过滤网重新装回牛舍风机。
- 7、重新接上牛舍风机的主电源，过5分钟后再执行其它操作。

公司主要产品有畜牧风机、负压风机、环流风机、降温水帘湿帘、玻璃钢风机、畜牧用散热器等温控产品，如果您对此产品感兴趣，百牧机械欢迎您的咨询！